


Modello: 27 IPS 2560X1440 IPS ERGONOMIA TOTALE HDMI

Codice: 275S1AE/00





DESCRIZIONE

27 IPS 2560X1440 IPS ERGONOMIA TOTALE HDMI

Philips S Line 275S1AE/00. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: 2K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, ? Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI E PESO

| | |
|-----------------------------------|------|
| Altezza (con supporto) (mm): | 537 |
| Altezza imballo (mm): | 456 |
| Altezza(senza supporto) (mm): | 366 |
| Larghezza (con supporto) (mm): | 613 |
| Larghezza (senza supporto) (mm): | 613 |
| Larghezza imballo (mm): | 700 |
| Peso (con supporto) (g): | 6440 |
| Peso (senza supporto) (g): | 4570 |
| Peso dell'imballo (g): | 8550 |
| Profondità (con supporto) (mm): | 205 |
| Profondità (senza supporto) (mm): | 51 |
| Profondità imballo (mm): | |

Tipo di imballo:Box

CONDIZIONI AMBIENTALI**Altitudine di funzionamento:**0 - 3658 m

Altitudine di non-funzionamento:0 - 12192 m

Intervallo di temperatura:-20 - 60 °C

Intervallo temperatura di funzionamento:0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento:20 - 80%

Umidità:20 - 80%

CONNETTIVITÀ**Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita:**true

Connessione cuffia:3.5 mm

HDCP:true

HDMI:true

Hub USB integrato:false

Jack DC-in:true

Porta DVI:true

Quantità DisplayPorts:1.2

Quantità porte DVI-D:1

Quantità porte HDMI:1.4

Uscita audio:Y

Uscite per cuffie:1

versione DisplayPort:1.2

Versione HDMI:1.4

AUDIO

| | |
|------------------------------|------|
| Altoparlanti incorporati: | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W): | 2 |

PRESTAZIONE

| | |
|------------------------------------|-------|
| AMD FreeSync: | false |
| Colore del prodotto: | Black |
| NVIDIA G-SYNC: | false |
| On Screen Display (OSD): | true |
| Supporto VESA Adaptive Sync: | true |
| Tecnologia flicker-free: | true |
| Tecnologia Low Blue Light: | true |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) (h): | 70000 |
| versione HDCP: | 1.4 |

ERGONOMIA

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Angolo di rotazione: | -180 - 180° |
| Angolo di rotazione: | -90 - 90° |
| Blocco cavo: | true |
| Girevole: | true |
| Inclinazione: | -5 - 25° |
| Inclinazione regolabile: | true |
| Regolazione altezza (mm): | 130 |
| Rotazione: | true |
| Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |

DISPLAY

| | |
|---|----------------------|
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°): | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°): | 178 |
| Colori del display: | 16.7 million colours |
| Copertura NTSC (tipica) (%): | 110 |
| Copertura sRGB (tipica) (%): | 123 |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)): | 109 |
| Dimensione visibile, orizzontale (mm): | 596.736 |
| Dimensione visibile, verticale (mm): | 335.664 |
| Dimensioni schermo ("): | 27 |
| Dimensioni schermo (cm) (cm): | 68.6 |
| Dot Pitch: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Durezza della superficie: | 3H |
| Forma dello schermo: | Flat screen |
| Frequenza scansione orizzontale: | 30 - 114 kHz |
| Frequenza scansione verticale: | 48 - 75 Hz |
| Gamma di colori (%): | 110 |
| Interfaccia DDC/CI: | true |
| Intervallo di scansione verticale: | 48 - 75 Hz |
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²): | 300 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: | SmartContrast |
| Percentuale di offuscamento (%): | 25 |
| Range di scansione orizzontale: | 30 - 114 kHz |
| Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
| Rapporto di contrasto: | |

| | |
|--|-------------------|
| | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico): | 50000000:1 |
| RGB spazio colore: | sRGB |
| Risoluzione del display: | 2560 x 1440 Pixel |
| Schermo antiriflesso: | true |
| Schermo sRGB: | true |
| Superficie display: | Matt |
| Tecnologia display: | LCD |
| Tempo di risposta (ms): | 4 |
| Tempo massimo di refresh (Hz): | 75 |
| Tipo di pannello: | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
| Touch screen: | false |

CARATTERISTICHE

Certificazione:

CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU
RoHS, UKRAINIAN, CCC, CEL, CECP, TUV Eye Comfort certified

Numero di lingue OSD:

21

Plug & Play:

true

Regolazione altezza:

true

Tipo alimentazione:

Internal

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (SDR):

F

Consumi (modalità risparmio energetico) (W):

15.7

Consumi (modalità spento) (W):

0.3

Consumi (modalità stand-by) (W):

| | |
|---|-----------|
| | 0.3 |
| Consumi (W): | |
| | 17.3 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh): | |
| | 25 |
| Frequenza di ingresso AC: | |
| | 50 - 60 |
| Scala di efficienza energetica: | |
| | A to G |
| Tensione di ingresso AC: | |
| | 100 - 240 |

DATI LOGISTICI

| | |
|---|----------|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA): | |
| | 85285210 |

DESIGN

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Colore piedi: | |
| | Black |
| Cornice anteriore: | |
| | Black |
| Design senza telaio: | |
| | true |
| Posizionamento di mercato: | |
| | Business |
| Supporto staccabile: | |
| | true |

CONTENUTO DELL'IMBALLO

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Manuale dell'utente: | |
| | true |
| Software forniti: | |
| | SmartControl |
| Stand incluso: | |
| | true |

ALTRE CARATTERISTICHE

| | |
|--|------------|
| Materiali della confezione riciclabili (%): | |
| | 100 |
| Miglioramento dell'immagine: | |
| | SmartImage |
| Modalità EasyREad: | |
| | true |
| Modalità LowBlue: | |
| | true |

Omologazioni:

CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU
RoHS; UKRAINIAN; CCC; CEL; CECP; TUV Eye Comfort certified

Tipo di finitura del materiale esterno:

Textured

DETTAGLI TECNICI**Montaggio standard VESA:**

true

MULTIMEDIALE**Numero di altoparlanti:**

2

Webcam integrata:

false

DATI SUL RICICLAGGIO**Plastica riciclata post-consumo (%):**

85

VIDEO**Tipologia HD:**

2K Ultra HD