

Modello: 31,5 16:9 WLED 3840X2160 60HZ

Codice: 32B1U3900/00





image not found or type unknown



DESCRIZIONE

31,5 16:9 WLED 3840X2160 60HZ

Philips 3000 series 32B1U3900/00. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE

CONNETTIVITÀ

Alimentazione USB:	true
Fornitura di alimentazione USB fino a (W):	90
HDCP:	true
HDMI:	true
Hub USB integrato:	true
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C:	true
Numero di porte USB tipo C a monte:	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A:	4
Quantità DisplayPorts:	1
Quantità porte HDMI:	2
Uscita audio:	Y
Versione dell'hub USB:	

versione DisplayPort:	1.4
Versione HDMI:	2.0

DIMENSIONI E PESO

Altezza (con supporto) (mm):	631
Altezza imballo (mm):	563
Altezza(senza supporto) (mm):	422
Larghezza (con supporto) (mm):	714
Larghezza (senza supporto) (mm):	714
Larghezza imballo (mm):	930
Peso (con supporto) (g):	11470
Peso (senza supporto) (g):	7560
Peso dell'imballo (g):	16230
Profondità (con supporto) (mm):	280
Profondità (senza supporto) (mm):	62
Profondità imballo (mm):	186

ERGONOMIA

Altezza regolabile (max) (mm):	180
Angolo di rotazione:	-180 - 180°
Angolo di rotazione:	-90 - 90°
Blocco cavo:	true
Girevole:	true
Inclinazione:	-5 - 20°
Inclinazione regolabile:	true

Rotazione: true

CONDIZIONI AMBIENTALI

Altitudine di funzionamento: 0 - 3658 m

Altitudine di non-funzionamento: 3658 - 12192 m

Intervallo di temperatura: -20 - 60 °C

Intervallo temperatura di funzionamento: 0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento: 20 - 80%

AUDIO

Altoparlanti incorporati: true

Potenza in uscita (RMS) (W): 6

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°): 178

Angolo di visualizzazione (verticale) (°): 178

Colori del display: 1.07 billion colours

Copertura NTSC (tipica) (%): 106

Copertura sRGB (tipica) (%): 122

Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)): 140

Dimensione visibile, orizzontale (mm): 697.306

Dimensione visibile, verticale (mm): 392.234

Dimensioni schermo ("): 31.5

Dot Pitch: 0,18159 x 0,18159 mm

Durezza della superficie: 3H

Forma dello schermo: Flat screen

Interfaccia DDC/CI:	true
Intervallo di scansione verticale:	23 - 75 Hz
Luminosità del display (tipica) (cd/m²):	350
Percentuale di offuscamento (%):	25
Range di scansione orizzontale:	30 - 140 kHz
Rapporto d'aspetto nativo:	16:9
Rapporto di contrasto:	3500:1
Rapporto di contrasto (dinamico):	50000000:1
Response time measurement type:	GTG (Gray to Gray)
Retroilluminazione a LED:	true
Risoluzione del display:	3840 x 2160 Pixel
Schermo antiriflesso:	true
Tecnologia display:	LCD
Tempo di risposta (ms):	4
Tempo massimo di refresh (Hz):	60
Tipo di pannello:	VA
Tipologia di retroilluminazione:	W-LED
Touch screen:	false

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (SDR):	F
Consumi (modalità spento) (W):	0.3
Consumi (modalità stand-by) (W):	0.3
Consumi (W):	34.8
Frequenza di ingresso AC:	50/60

Tensione di ingresso AC:

100 - 240

PRESTAZIONE

Colore del prodotto:

Black

On Screen Display (OSD):

true

Tecnologia flicker-free:

true

Tecnologia Low Blue Light:

true

versione HDCP:

1.4/2.2

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:

true

MULTIMEDIALE

Numero di altoparlanti:

2

Webcam integrata:

false

DESIGN

Posizionamento di mercato:

Business

CARATTERISTICHE

Regolazione altezza:

true

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Stand incluso:

true

VIDEO

Tipologia HD:

4K Ultra HD