

Modello: 32 D-LINE, UHD, 24/7

Codice: 32BDL4511D/00



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

32 D-LINE, UHD, 24/7 ?

Philips Signage Solutions 32BDL4511D/00. Design del prodotto: Pannello A digitale. Dimensioni schermo: 81,3 cm (32"), Tecnologia display: ADS, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE ?

DIMENSIONI E PESO

altezza display (mm):

	425.4
Ampiezza del display (mm):	
	726.5
peso display (g):	
	5700
profondità display (mm):	
	65.1

AUDIO

Altoparlanti incorporati:	true
Numero di altoparlanti incorporati:	2
Potenza in uscita (RMS) (W):	20

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Colori del display:	16.7 million colours
Dimensioni schermo ("):	32
Dot Pitch:	0,36375 x 0,36375 mm
Durata del pannello (h):	50000
Frequenza di aggiornamento nativo:	60
Luminosità schermo (cd/m²):	400
Percentuale di offuscamento:	25
Rapporto di contrasto:	1200:1
Rapporto di contrasto (dinamico):	500000:1
Risoluzione del display:	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia display:	ADS
Tempo di risposta (ms):	8
Tipo di pannello:	ADS

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Batterie incluse:	true
Telecomando portatile:	true

CARATTERISTICHE

Certificazione:	CE FCC Class A CCC Restriction of Hazardous Substances (ROHS) CB BSMI EMF VCCI PSB ETL CECP EAC
-----------------	--

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (SDR):	G
Consumi (modalità stand-by) (W):	0.5
Consumi (W):	36
Frequenza di ingresso AC:	50 - 60 Hz
Tensione di ingresso AC:	100/240 V

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
----------------------------	------

DESIGN

Design del prodotto:	Digital A-board
Orientamento:	Horizontal/Vertical

CONNETTIVITÀ

DisplayPorts in:	1
DisplayPorts out:	1
Numero di USB:	2
Porta DVI:	true
Porta USB:	

	true
Quantità delle porte di ingresso HDMI:	2
Quantità delle porte di uscita HDMI:	1
Quantità DisplayPorts:	2
Quantità porte DVI-I:	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):	1
Quantità porte HDMI:	3
Remote (IR) input:	1
Remote (IR) output:	1
RS-232C:	true
Versione HDMI:	2.0
Versione USB:	2.0

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	-20 - 60 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	20 - 80%
Umidità:	5 - 95%

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:	true
--------------------------	------

PRESTAZIONE

Ore di servizio (ore/giorni):	24/7
Posizionamento supportato:	Indoor

VIDEO

Tipologia HD:

Full HD

TASTIERA

Utilizzo:

Commercial
