


Modello: B-LINE VA 34 WLED

Codice: 34B2U3600C/00





DESCRIZIONE

B-LINE VA 34 WLED

Philips 3000 series 34B2U3600C/00. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE

CONNETTIVITÀ

Alimentazione USB:	true
Commutatore KVM integrato:	true
Fornitura di alimentazione USB fino a (W):	90
HDCP:	true
HDMI:	true
Hub USB integrato:	true
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C:	true
Numero di porte upstream:	1
Numero di porte USB tipo B a monte:	1
Numero di porte USB tipo C a monte:	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A:	4
Quantità DisplayPorts:	

	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):	1
Quantità porte HDMI:	1
Uscita audio:	Y
Versione dell'hub USB:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
versione DisplayPort:	1.4
Versione HDMI:	2.0

DIMENSIONI E PESO

Altezza (con supporto) (mm):	575
Altezza imballo (mm):	525
Altezza(senza supporto) (mm):	369
Larghezza (con supporto) (mm):	807
Larghezza (senza supporto) (mm):	807
Larghezza imballo (mm):	930
Peso (con supporto) (g):	10401
Peso (senza supporto) (g):	7820
Peso dell'imballo (g):	15350
Profondità (con supporto) (mm):	287
Profondità (senza supporto) (mm):	107
Profondità imballo (mm):	188

CONDIZIONI AMBIENTALI

Altitudine di funzionamento:	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento:	3658 - 12192 m
Intervallo di temperatura:	-20 - 60 °C

Intervallo temperatura di funzionamento: 0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento: 20 - 80%

AUDIO

Altoparlanti incorporati: true

Potenza in uscita (RMS) (W): 10

ERGONOMIA

Angolo di rotazione: -180 - 180°

Blocco cavo: true

Girevole: true

Inclinazione: -5 - 30°

Inclinazione regolabile: true

Interruttore On/Off: true

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°): 178

Angolo di visualizzazione (verticale) (°): 178

Classificazione della curvatura dello schermo: 1500R

Colori del display: 1.07 billion colours

Copertura NTSC (tipica) (%): 104

Copertura sRGB (tipica) (%): 120

Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)): 110

Dimensione visibile, orizzontale (mm): 797.22

Dimensione visibile, verticale (mm): 333.72

Dimensioni schermo ("): 34

Dimensioni schermo (cm) (cm):	86.36
Dot Pitch:	0,23175 x 0,23175 mm
Durezza della superficie:	3H
Forma dello schermo:	Curved screen
Frequenza scansione orizzontale:	30 - 190 kHz
Frequenza scansione verticale:	48 - 120 Hz
Interfaccia DDC/CI:	true
Luminosità del display (tipica) (cd/m²):	300
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico:	SmartContrast
Percentuale di offuscamento (%):	25
Profondità colore (bit):	10
Rapporto d'aspetto nativo:	21:9
Rapporto di contrasto:	3500:1
Rapporto di contrasto (dinamico):	50000000:1
Retroilluminazione a LED:	true
Risoluzione del display:	3440 x 1440 Pixel
Schermo antiriflesso:	true
Schermo sRGB:	true
Tecnologia display:	LCD
Tempo di risposta (ms):	4
Tempo massimo di refresh (Hz):	120
Tipo di pannello:	VA
Tipologia di retroilluminazione:	W-LED
Touch screen:	false

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (SDR):	D
Consumi (modalità risparmio energetico) (W):	20.2
Consumi (modalità spento) (W):	0.3
Consumi (modalità stand-by) (W):	0.3
Consumi (W):	28.19
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh):	20
Frequenza di ingresso AC:	50/60
Scala di efficienza energetica:	A to G
Tensione di ingresso AC:	100 - 240

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
----------------------------	------

PRESTAZIONE

Colore del prodotto:	Black
On Screen Display (OSD):	true
Supporto HBR3:	true
Supporto VESA Adaptive Sync:	true
Tecnologia flicker-free:	true
versione HDCP:	1.4/2.2

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Manuale dell'utente:	true
Stand incluso:	true

ALTRE CARATTERISTICHE

Materiali della confezione riciclabili (%):	100
Modalità EasyREad:	true
Multiview:	2 x devices, PIP/PBP mode
Omologazioni:	CB CE Mark EPA TUV/GS TUV Ergo TCO Certified TCO Certified Edge EAC EAC ROHS MEPS CEL CCC CECP UKCA EMF FCC ICES-003 eyesafe® CERTIFIED 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Revisione della fornitura di alimentazione USB:	3.0
Segnale ingresso sincronizz. video:	Separate Sync, Sync on Green
SmartImage:	Y
SoftBlue:	true

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:	true
--------------------------	------

MULTIMEDIALE

Numero di altoparlanti:	2
Webcam integrata:	false

DESIGN

Posizionamento di mercato:	Business
----------------------------	----------

CARATTERISTICHE

Regolazione altezza:	true
Tipo alimentazione:	Internal

VIDEO

Tipologia HD:	Wide Quad HD
---------------	--------------