

Modello: 34 21:9 VA 3440X1440

Codice: 34B2U6603CH/00





Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

34 21:9 VA 3440X1440

Philips 6000 series 34B2U6603CH/00. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9. [?](#) Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio

CARATTERISTICHE

CONNETTIVITÀ

Alimentazione USB:	true
Fornitura di alimentazione USB fino a (W):	100
HDCP:	true
HDMI:	true
Hub USB integrato:	true
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C:	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A:	4
Quantità di porte Thunderbolt 4:	1
Quantità DisplayPorts:	1
Quantità porte HDMI:	2
Uscita audio:	Y
Versione dell'hub USB:	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

versione DisplayPort:	1.4
Versione HDMI:	2.0

DIMENSIONI E PESO

Altezza (con supporto) (mm):	574
Altezza imballo (mm):	525
Altezza(senza supporto) (mm):	369
Larghezza (con supporto) (mm):	807
Larghezza (senza supporto) (mm):	807
Larghezza imballo (mm):	980
Peso (con supporto) (g):	7850
Peso (senza supporto) (g):	10610
Peso dell'imballo (g):	11150
Profondità (con supporto) (mm):	281
Profondità (senza supporto) (mm):	112
Profondità imballo (mm):	188

CONDIZIONI AMBIENTALI

Altitudine di funzionamento:	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento:	3658 - 12192 m
Intervallo di temperatura:	-20 - 60 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	20 - 80%

AUDIO

Altoparlanti incorporati:	true
---------------------------	------

Potenza in uscita (RMS) (W): 10

ERGONOMIA

Angolo di rotazione: -180 - 180°

Blocco cavo: true

Girevole: true

Inclinazione: -5 - 30°

Inclinazione regolabile: true

Regolazione altezza (mm): 180

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (SDR): F

Consumi (modalità risparmio energetico) (W): 26.6

Consumi (modalità stand-by) (W): 0.4

Consumi (W): 31.59

Frequenza di ingresso AC: 50/60

Tensione di ingresso AC: 100 - 240

DISPLAY

Classificazione della curvatura dello schermo: 1500R

Colori del display: 16.7 million colours

Copertura NTSC (tipica) (%): 101

Copertura sRGB (tipica) (%): 120

Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)): 110

Dimensione visibile, orizzontale (mm): 797.22

Dimensione visibile, verticale (mm): 333.72

Dimensioni schermo ("):	34
Dot Pitch:	0,23175 x 0,23175 mm
Durezza della superficie:	3H
Forma dello schermo:	Curved screen
High Dynamic Range (HDR) supportato:	true
Intervallo di scansione verticale:	48 - 120 Hz
Luminosità del display (picco) (cd/m²):	550
Luminosità del display (tipica) (cd/m²):	450
Percentuale di offuscamento (%):	25
Range di scansione orizzontale:	30 - 190 kHz
Rapporto d'aspetto nativo:	21:9
Rapporto di contrasto:	4000:1
Rapporto di contrasto (dinamico):	50000000:1
Retroilluminazione a LED:	true
Risoluzione del display:	3440 x 1440 Pixel
Schermo antiriflesso:	true
Tecnologia display:	LCD
Tempo di risposta (ms):	4
Tempo massimo di refresh (Hz):	120
Tipo di pannello:	VA
Tipologia di retroilluminazione:	W-LED

PRESTAZIONE

Colore del prodotto:	Grey
On Screen Display (OSD):	true

Supporto HBR3: true

versione HDCP: 1.4/2.2

MULTIMEDIALE

Megapixel (MP): 5

Numero di altoparlanti: 2

Webcam integrata: true

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA: true

CARATTERISTICHE

Regolazione altezza: true

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Stand incluso: true

VIDEO

Tipologia HD: Wide Quad HD