




image not found or type unknown



DESCRIZIONE

HP 963XL HIGH YIELD MAGENTA OR.INK C.

HP Cartuccia di inchiostro magenta originale 963XL ad alta capacità. Tipo di cartuccia: Resa elevata (XL), Tipo di inchiostro a colori: Inchiostro a base di pigmento, Resa in pagine dell'inchiostro a colori: 1600 pagine, Volume dell'inchiostro a colori: 23,25 ml, Quantità per pacco: 1 pz

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	126
Altezza imballo (mm):	126
Dimensioni pallet (L x P x A):	800 x 1200 x 1702 mm
Larghezza (mm):	114
Larghezza imballo (mm):	114
Peso (g):	60
Peso dell'imballo (g):	70
Profondità (mm):	25
Profondità imballo (mm):	25

DATI LOGISTICI

Altezza del pallet (mm):	1702
Altezza scatola principale (mm):	156

Ampiezza del pallet (mm):	800
Codice del Sistema Armonizzato (SA):	84439990
Dimensioni del pallet (w x d x h):	800,1 x 1193,8 x 1701,8 mm (31.5 x 47 x 67")
Larghezza scatola principale (mm):	303
Lunghezza del cartone principale (mm):	249
Lunghezza del pallet (mm):	1200
Numero di cartoni per pallet (pz):	120
Numero di livelli per pallet (pz):	10
Peso del cartone principale (g):	3.73
Peso del pallet (g):	482
Peso lordo della cassa principale (esterna) (imperiale) (lb):	8.21
Peso pallet (lb):	1062.6
Quantità per cartone principale (pz):	50
Quantità per pallet (pz):	6000

CARATTERISTICHE

Codice OEM:	3JA28AE
Colori di stampa:	Magenta
Compatibilità:	HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9015e, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025, 9025e
Compatibilità marca:	HP
Paese di origine:	Malaysia
Quantità di cartucce di inchiostro a colori:	1
Quantità per pacco (pz):	1
Resa in pagine dell'inchiostro a colori (pagine):	1600
Segmento HP:	Business

Tipo:	Original
Tipo di cartuccia:	High (XL) Yield
Tipo di inchiostro:	Pigment-based ink
Tipo di inchiostro a colori:	Pigment-based ink
Volume dell'inchiostro a colori (ml):	23.25

ALTRE CARATTERISTICHE

Contenuto scatola:	1 cartuccia
---------------------------	-------------

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	-40 - 60 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	5 - 35 °C
Range di umidità di funzionamento:	10 - 90%
Umidità:	10 - 90%

DETTAGLI TECNICI

Numero di scatole per strato (pz):	12
---	----