

Modello: HP 963XL HIGH YIELD BLACK ORIGINAL INK CARTRIDGE

Codice: 3JA30AE#BGX





image not found or type unknown



DESCRIZIONE

HP 963XL HIGH YIELD BLACK ORIGINAL INK CARTRIDGE

HP Cartuccia di inchiostro nero originale 963XL ad alta capacità. Tipo di cartuccia: Resa elevata (XL), Tipo di inchiostro nero: Inchiostro a base di pigmento, Volume dell'inchiostro nero: 47,86 ml, Quantità per pacco: 1 pz, Resa in pagine dell'inchiostro a colori: 2000 pagine

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	126
Altezza imballo (mm):	126
Dimensioni pallet (L x P x A):	800 x 1200 x 1956 mm
Larghezza (mm):	119
Larghezza imballo (mm):	119
Peso (g):	100
Peso dell'imballo (g):	120
Profondità (mm):	36
Profondità imballo (mm):	36

DATI LOGISTICI

Altezza del pallet (mm):	1956
Altezza scatola principale (mm):	181

Ampiezza del pallet (mm):	800
Codice del Sistema Armonizzato (SA):	84439990
Dimensioni del pallet (w x d x h):	800,1 x 1193,8 x 1955,8 mm (31.5 x 47 x 77")
Larghezza scatola principale (mm):	314
Lunghezza del cartone principale (mm):	256
Lunghezza del pallet (mm):	1200
Numero di cartoni per pallet (pz):	110
Numero di livelli per pallet (pz):	10
Peso del cartone principale (g):	5.06
Peso del pallet (g):	591.8
Peso lordo della cassa principale (esterna) (imperiale) (lb):	11.16
Peso pallet (lb):	1304.7
Quantità per cartone principale (pz):	40
Quantità per pallet (pz):	4800

CARATTERISTICHE

Codice OEM:	3JA30AE
Colori di stampa:	Black
Compatibilità:	HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9015e, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025, 9025e
Compatibilità marca:	HP
Paese di origine:	Malaysia
Quantità di cartucce di inchiostro nero:	1
Quantità per pacco (pz):	1
Resa in pagine dell'inchiostro a colori (pagine):	2000
Segmento HP:	Business

Tipo:	Original
Tipo di cartuccia:	High (XL) Yield
Tipo di inchiostro:	Pigment-based ink
Tipo di inchiostro nero:	Pigment-based ink
Volume dell'inchiostro nero (ml):	47.86

ALTRE CARATTERISTICHE

Contenuto scatola:	1 cartuccia
---------------------------	-------------

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	-40 - 60 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	5 - 35 °C
Range di umidità di funzionamento:	10 - 90%
Umidità:	10 - 90%

DETTAGLI TECNICI

Numero di scatole per strato (pz):	11
-------------------------------------------	----