

Modello: 43 16:9 4K VA 3 HDMI, DP, USB-C, HUB USB RJ45

Codice: 439P1/00





DESCRIZIONE

43 16:9 4K VA 3 HDMI, DP, USB-C, HUB USB RJ45

Philips P Line 439P1/00. Dimensioni schermo: 108 cm (42.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, ? Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE

CONNETTIVITÀ

| | |
|---|------|
| Alimentazione USB: | true |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | true |
| Commutatore KVM integrato: | true |
| Connessione RS232: | true |
| Fornitura di alimentazione USB fino a (W): | 90 |
| HDCP: | true |
| HDMI: | true |
| Hub USB integrato: | true |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C: | true |
| Numero di porte upstream: | 2 |
| Numero di porte USB tipo B a monte: | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte: | |

| | |
|------------------------|-----|
| | 1 |
| Quantità DisplayPorts: | 1 |
| Quantità porte HDMI: | 2 |
| versione DisplayPort: | 1.4 |
| Versione HDMI: | 2.0 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Altezza (con supporto) (mm): | 713 |
| Altezza imballo (mm): | 704 |
| Altezza(senza supporto) (mm): | 573 |
| Larghezza (con supporto) (mm): | 978 |
| Larghezza (senza supporto) (mm): | 978 |
| Larghezza imballo (mm): | 1150 |
| Peso (con supporto) (g): | 18000 |
| Peso (g): | 12400 |
| Peso (senza supporto) (g): | 12400 |
| Peso dell'imballo (g): | 23300 |
| Profondità (con supporto) (mm): | 281 |
| Profondità (senza supporto) (mm): | 78 |
| Profondità imballo (mm): | 284 |
| Tipo di imballo: | Box |

CONDIZIONI AMBIENTALI

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Altitudine di funzionamento: | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento: | 0 - 12192 m |
| Intervallo di temperatura: | -20 - 60 °C |

Intervallo temperatura di funzionamento:

0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento:

20 - 80%

AUDIO

Altoparlanti incorporati:

true

Potenza in uscita (RMS) (W):

5

PRESTAZIONE

AMD FreeSync:

false

Colore del prodotto:

Black

NVIDIA G-SYNC:

false

On Screen Display (OSD):

true

Supporto HBR3:

true

Supporto VESA Adaptive Sync:

true

Tecnologia flicker-free:

true

Tecnologia Low Blue Light:

true

Tempo medio tra guasti (MTBF) (h):

70000

versione HDCP:

1.4/2.2

ERGONOMIA

Angolo di rotazione:

-45 - 45°

Blocco cavo:

true

Girevole:

true

Inclinazione:

-5 - 23°

Inclinazione regolabile:

true

Picture-in-Picture:

true

| | |
|------------------------------------|------------|
| Regolazione altezza (mm): | 100 |
| Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |

DISPLAY

| | |
|--|----------------------|
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°): | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°): | 178 |
| Colori del display: | 1.07 billion colours |
| Copertura NTSC (tipica) (%): | 105 |
| Copertura RGB Adobe (%): | 90 |
| Copertura sRGB (tipica) (%): | 126 |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)): | 103.64 |
| Dimensione visibile, orizzontale (mm): | 941.184 |
| Dimensione visibile, verticale (mm): | 529.416 |
| Dimensioni schermo ("): | 42.51 |
| Dimensioni schermo (cm) (cm): | 108 |
| Dot Pitch: | 0,2451 x 0,2451 mm |
| Durezza della superficie: | 3H |
| Forma dello schermo: | Flat screen |
| High Dynamic Range (HDR) supportato: | true |
| Interfaccia DDC/CI: | true |
| Intervallo di scansione verticale: | 48 - 60 Hz |
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²): | 400 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: | SmartContrast |
| Percentuale di offuscamento (%): | 25 |
| Range di scansione orizzontale: | 30 - 140 kHz |

| | |
|--|-------------------|
| Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
| Rapporto di contrasto: | 4000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico): | 50000000:1 |
| Risoluzione del display: | 3840 x 2160 Pixel |
| Schermo antiriflesso: | true |
| Schermo sRGB: | true |
| Superficie display: | Matt |
| Tecnologia display: | LED |
| Tempo di risposta (ms): | 4 |
| Tempo massimo di refresh (Hz): | 30 |
| Tipo di pannello: | VA |
| Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
| Touch screen: | false |

CARATTERISTICHE

| | |
|------------------------------|--|
| Certificazione: | CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
| Numero di lingue OSD: | 21 |
| Plug & Play: | true |
| Regolazione altezza: | true |
| Tipo alimentazione: | Internal |

GESTIONE ENERGETICA

| | |
|---|------|
| Classe di efficienza energetica (HDR): | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR): | G |
| Consumi (modalità risparmio energetico) (W): | 43.9 |
| Consumi (modalità stand-by) (W): | |

| | |
|---|-----------|
| | 0.3 |
| Consumi (W): | |
| | 46 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore (kWh): | |
| | 91 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh): | |
| | 55 |
| Frequenza di ingresso AC: | |
| | 50 - 60 |
| Scala di efficienza energetica: | |
| | A to G |
| Tensione di ingresso AC: | |
| | 100 - 240 |

ALTRE CARATTERISTICHE

| | |
|--|---|
| Classe di efficienza energetica (vecchia): | G |
| Delta E: | 2 |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP): | true |
| Materiali della confezione riciclabili (%): | 100 |
| Miglioramento dell'immagine: | SmartImage |
| Modalità EasyREad: | true |
| Modalità LowBlue: | true |
| Multiview: | PIP/PBP mode, 4 x devices |
| Omologazioni: | CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
| Philips SmartUniformity: | 93 - 105% |
| Revisione della fornitura di alimentazione USB: | 3.0 |
| Tipo di finitura del materiale esterno: | Textured |
| Wake-on-LAN: | true |

DATI LOGISTICI

| | |
|---|----------|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA): | 85285210 |
|---|----------|

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN: true

DESIGN

Colore piedi: Black

Cornice anteriore: Black

Posizionamento di mercato: Gaming

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Manuale dell'utente: true

Software forniti: SmartControl

Stand incluso: true

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA: true

MULTIMEDIALE

Numero di altoparlanti: 2

Webcam integrata: false

DATI SUL RICICLAGGIO

Plastica riciclata post-consumo (%): 85

VIDEO

Tipologia HD: 4K Ultra HD