

Modello: 43 D-LINE, UHD, 24/7

Codice: 43BDL4511D/00



Image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### 43 D-LINE, UHD, 24/7

Philips 43BDL4511D/00. Design del prodotto: Pannello A digitale. Dimensioni schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero

?

## CARATTERISTICHE

?

### DIMENSIONI E PESO

altezza display (mm):

	561.2
<b>Ampiezza del display (mm):</b>	973
<b>Larghezza (mm):</b>	973
<b>Larghezza base (mm):</b>	561.2
<b>Peso (g):</b>	10710
<b>peso display (g):</b>	10710
<b>Profondità (mm):</b>	63.5
<b>profondità display (mm):</b>	63.5

## AUDIO

<b>Altoparlanti incorporati:</b>	true
<b>Numero di altoparlanti incorporati:</b>	2
<b>Potenza in uscita (RMS) (W):</b>	10

## DISPLAY

<b>Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):</b>	178
<b>Angolo di visualizzazione (verticale) (°):</b>	178
<b>Colori del display:</b>	1.07 billion colours
<b>Dimensioni schermo ("):</b>	43
<b>Dimensioni schermo (cm) (cm):</b>	108
<b>Dot Pitch:</b>	0,2451 x 0,2451 mm
<b>Durata del pannello (h):</b>	50000
<b>Luminosità schermo (cd/m²):</b>	500
<b>Rapporto d'aspetto nativo:</b>	16:9
<b>Rapporto di contrasto:</b>	1200:1
<b>Rapporto di contrasto (dinamico):</b>	500000:1

Risoluzione del display:	3840 x 2160 Pixel
Tempo di risposta (ms):	8
Tempo massimo di refresh (Hz):	60

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

Batterie incluse:	true
Telecomando portatile:	true

## CARATTERISTICHE

Certificazione:	CE FCC Class A CCC Restriction of Hazardous Substances (ROHS) CB BSMI EMF VCCI PSB ETL CECP EAC Energy Star 8.0
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (SDR):	G
Consumi (modalità stand-by) (W):	0.5
Consumi (W):	62
Consumo energetico (max) (W):	170
Frequenza di ingresso AC:	50 - 60 Hz
Tensione di ingresso AC:	100/240 V

## COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
----------------------------	------

## DESIGN

Design del prodotto:	Digital A-board
----------------------	-----------------

## CONNETTIVITÀ

DisplayPorts in:	1
------------------	---

<b>DisplayPorts out:</b>	1
<b>Ingressi audio (L,R):</b>	1
<b>Numero di USB:</b>	2
<b>Porta DVI:</b>	true
<b>Porta USB:</b>	true
<b>Quantità DisplayPorts:</b>	2
<b>Quantità porte DVI-I:</b>	1
<b>Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):</b>	1
<b>Quantità porte HDMI:</b>	3
<b>Remote (IR) input:</b>	1
<b>Remote (IR) output:</b>	1
<b>RS-232C:</b>	true
<b>Slot per modulo OPS:</b>	true
<b>Uscita (L, R) audio:</b>	1
<b>Versione HDMI:</b>	2.0
<b>Versione USB:</b>	2.0

## CONDIZIONI AMBIENTALI

<b>Intervallo di temperatura:</b>	-20 - 60 °C
<b>Intervallo temperatura di funzionamento:</b>	0 - 40 °C
<b>Range di umidità di funzionamento:</b>	20 - 80%
<b>Umidità:</b>	5 - 95%

## DETTAGLI TECNICI

<b>Montaggio standard VESA:</b>	true
---------------------------------	------

## PRESTAZIONE

On Screen Display (OSD): true

---

Ore di servizio (ore/giorni): 24/7

---

Posizionamento supportato: Indoor

---

## VIDEO

Tipologia HD: 4K Ultra HD

---

## TASTIERA

Utilizzo: Commercial

---