


Modello: 49 QD-OLED 5120X1440

Codice: 49M2C8900/00





Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

49 QD-OLED 5120X1440

Philips 49M2C8900/00. Dimensioni schermo: 124,2 cm (48.9"), Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Rapporto d'aspetto nativo: 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Bianco ?

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI E PESO

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Altezza (con supporto) (mm): | 544 |
| Altezza imballo (mm): | 300 |
| Altezza(senza supporto) (mm): | 369 |
| Larghezza (con supporto) (mm): | 1195 |
| Larghezza (senza supporto) (mm): | 1195 |
| Larghezza imballo (mm): | 1290 |
| Peso (con supporto) (g): | 13960 |
| Peso (senza supporto) (g): | 10820 |
| Peso dell'imballo (g): | 19410 |
| Profondità (con supporto) (mm): | 359 |
| Profondità (senza supporto) (mm): | 181 |
| Profondità imballo (mm): | 475 |

CONDIZIONI AMBIENTALI

| | |
|--|-------------|
| Altitudine di funzionamento: | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento: | 0 - 12192 m |
| Intervallo di temperatura: | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80% |

ALTRE CARATTERISTICHE

| | |
|---|--|
| Altoparlanti: | 7.5 W x 2 tweeters, 7.5 W x 2 woofers with flow port |
| Delta E: | 2 |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP): | true |
| Gamma di colori DCI-P3 (%): | 99 |
| Materiali della confezione riciclabili (%): | 100 |
| Miglioramento dell'immagine: | SmartImage game |
| Modalità EasyREad: | true |
| Modalità LowBlue: | true |
| Omologazioni: | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; cETLus |
| Tecnologia di amplificazione del suono: | DTS Sound |
| Tipo di finitura del materiale esterno: | Textured |
| Tipo di sensore per luce ambiente: | 3-sided lighting |

AUDIO

| | |
|------------------------------|------|
| Altoparlanti incorporati: | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W): | 30 |

PRESTAZIONE

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| AMD FreeSync: | true |
| Colore del prodotto: | White |
| Ritardo di ingresso basso: | true |
| Supporto VESA Adaptive Sync: | true |
| Tecnologia flicker-free: | true |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) (h): | 30000 |
| Tipo FreeSync AMD: | FreeSync Premium Pro |
| versione HDCP: | 1.4/2.2 |

ERGONOMIA

| | |
|---------------------------|-----------|
| Angolo di rotazione: | -20 - 20° |
| Blocco cavo: | true |
| Inclinazione: | -5 - 15° |
| Picture-in-Picture: | true |
| Regolazione altezza (mm): | 120 |

DISPLAY

| | |
|--|----------------------|
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°): | 178 |
| Classificazione della curvatura dello schermo: | 1800R |
| Colori del display: | 1.07 billion colours |
| Copertura NTSC (tipica) (%): | 127.4 |
| Copertura RGB Adobe (%): | 125.2 |
| Copertura sRGB (tipica) (%): | 153.1 |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)): | 108.77 |
| Dimensione visibile, orizzontale (mm): | |

| | |
|---|-------------------|
| | 1196.7 |
| Dimensione visibile, verticale (mm): | 339.2 |
| Dimensioni schermo ("): | 48.9 |
| Dimensioni schermo (cm) (cm): | 124.3 |
| Dot Pitch: | 0,233 x 0,233 mm |
| Forma dello schermo: | Curved screen |
| Interfaccia DDC/CI: | true |
| Intervallo di scansione verticale: | 48 - 240 Hz |
| Percentuale di offuscamento (%): | 25 |
| Range di scansione orizzontale: | 30 - 388 kHz |
| Rapporto d'aspetto nativo: | 32:9 |
| Risoluzione del display: | 5120 x 1440 Pixel |
| Schermo antiriflesso: | true |
| Schermo sRGB: | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz): | 240 |

GESTIONE ENERGETICA

| | |
|---|-----------|
| Classe di efficienza energetica (SDR): | G |
| Consumi (modalità spento) (W): | 0.3 |
| Consumi (modalità stand-by) (W): | 0.5 |
| Consumi (W): | 163.35 |
| Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 |

CONNETTIVITÀ

| | |
|--------------|------|
| HDCP: | true |
|--------------|------|

Uscita audio:

Y

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Manuale dell'utente:

true

Stand incluso:

true

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:

true

MULTIMEDIALE

Numero di altoparlanti:

4

CARATTERISTICHE

Plug & Play:

true

Tipo alimentazione:

Internal