

Modello: BROADCOM 5719 1GBE RJ45 4-PORT OCP ETHERNET ADAPTE

Codice: 4XC7A08235



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

BROADCOM 5719 1GBE RJ45 4-PORT OCP ETHERNET ADAPTE ?

Lenovo Broadcom 5719. Interno. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: PCI Express, Interfaccia: Ethernet. Velocità massima di trasferimento dati: 1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Verde, Stainless steel

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):

	19
Larghezza (mm):	
	69
Profondità (mm):	
	132

CARATTERISTICHE

Certificazione:

EN55022, EN55024, EN60950 / CE, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ICES-003, Issue-004, IEC 950 CB Scheme, FCC 47 CFR Part 15 Class A, UL 1950, CSA C22.2 950-95, VCCI, AS/NZSCISPR 22 / C-tick, RRL for KC, BSMI, UL 94-/V

Prodotti compatibili:

R635 (7Y98 / 7Y99), R655 (7Y00 / 7Z01)

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):

85176990

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:

true

Velocità massima di trasferimento dati (Mbit/s):

1000

Wake-on-LAN ready:

true

PROCESSORE

Componente per:

Server

CONNETTIVITÀ

Interfaccia:

Ethernet

Interfaccia host:

PCI Express

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):

4

Tecnologia di connessione:

Wired

versione PCI:

2.0

DESIGN

Interno:

true

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo temperatura di funzionamento:

10 - 35 °C

Massima temperatura di funzionamento (°C):

35

Minima temperatura di funzionamento (°C):

10

Range di umidità di funzionamento:

20 - 80%

ALTRE CARATTERISTICHE

Sistema operativo compatibile:

Microsoft Windows Server version 1709, Microsoft Windows Server version 1803, Red Hat Enterprise Linux 6.10, Red Hat Enterprise Linux 6.9, Red Hat Enterprise Linux 7.3, Red Hat Enterprise Linux 7.4, Red Hat Enterprise Linux 7.5, Red Hat Enterprise Linux 7.6, Red Hat Enterprise Linux 7.7, Red Hat Enterprise Linux 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 15, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 15 with Xen, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.0 U3, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U1, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U2, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U3, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U1, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U2, VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3

Supporto controllo flusso:

true