


Modello: HP COLOR LASER 150NW 19/4PPM ETH WIFI USB 1YW

Codice: 4ZB95A#B19





DESCRIZIONE

HP COLOR LASER 150NW 19/4PPM ETH WIFI USB 1YW

HP Color Laser 150nw, Stampa. Tecnologia di stampa: Laser, A colori. Numero di cartucce di stampa: 4, Ciclo massimo di funzionamento: 20000 pagine per mese. Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm. Tipologia display: LED. Rete pronta, Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco

CARATTERISTICHE

ALTRE CARATTERISTICHE

| | |
|--|-----------------|
| A colori: | true |
| Processore integrato: | true |
| Requisiti di sistema raccomandati: PC: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. | |
| Stampa: | Colour printing |
| Tecnologia di stampa: | Laser |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Altezza (mm): | 211.5 |
| Altezza imballo (mm): | 305 |
| Dimensioni pallet (L x P x A): | 954 x 838 x 2442 mm |
| Larghezza (mm): | 382 |
| Larghezza imballo (mm): | 471 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Peso (g): | 10040 |
| Peso dell'imballo (g): | 12520 |
| Profondità (mm): | 309 |
| Profondità imballo (mm): | 413 |

CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

| | |
|--|-----|
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli): | 150 |
| Capacità di produzione totale (fogli): | 50 |
| Capacità massima di inserimento (fogli): | 150 |
| Capacità totale in ingresso (fogli): | 150 |
| Massima capacità di stampa (fogli): | 50 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso: | 1 |
| Numero totale di vassoi di ingresso: | 1 |

DATI SU IMBALLAGGIO

| | |
|----------------------|----|
| Cavi inclusi: | AC |
|----------------------|----|

CARATTERISTICHE

Certificazione:

EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012, CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries.)

Ciclo de lavoro:

100 - 500 pagine per mese

Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese):

20000

Numero di cartucce di stampa:

4

Segmento HP:

Small medium business

DATI LOGISTICI

| | |
|---|----------|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA): | 84433210 |
| Numero di livelli per pallet (pz): | 8 |
| Peso del pallet (g): | 410.64 |
| Quantità per pallett (pz): | 32 |

COLLEGAMENTO IN RETE

| | |
|---|--------|
| Collegamento ethernet LAN: | true |
| Rete pronta: | Y |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100 |
| Wi-Fi: | true |
| Wi-Fi Diretto: | true |

PRESTAZIONE

| | |
|---|-----------------|
| Colore del prodotto: | White |
| Display incorporato: | true |
| Frequenza del processore (MHz): | 400 |
| Livello di potenza acustica (stampa) (dB): | 6.5 |
| RAM installata (MB): | 64 |
| RAM massima supportata (MB): | 64 |
| Tecnologia di cablaggio: | 10/100Base-T(X) |

GESTIONE ENERGETICA

| | |
|---|-----|
| Consumi (modalità risparmio energetico) (W): | 0.2 |
| Consumi (modalità spento) (W): | 0.2 |
| Consumo di energia durante la stampa (W): | 282 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W): | 27 |

| | |
|---|-----------|
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana): | 0.988 |
| Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 |

CARTA

| | |
|---|---------------------------|
| Dimensioni massime di stampa: | 216 x 356 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza: | 148,5 - 356 mm |
| Personalizzate dei supporti larghezza: | 76 - 216 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta: | 60 - 220 g/m ² |

DETTAGLI TECNICI

| | |
|--|---|
| EAN/UPC/GTIN and local identifier(s): (ABT) 193015507074; (ABY) 193015507081; (ACQ) 193015507111; (B13) 193905621606; (B19) 193015507128; (BAZ) 193015507135 | |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s): 193015507074, 193015507081, 193015507111, 193905621606, 193015507128, 193015507135 | |
| Numero di scatole per strato (pz): | 4 |

VELOCITÀ DI STAMPA

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Funzione stampa opuscolo: | true |
| Margini di stampa (mm): | 5 |
| Risoluzione colore: | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero: | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione massima: | 600 x 600 DPI |
| Stampa fronte/retro: | Manual |
| Stampa fronte/retro: | false |
| Stampa sicura: | true |
| stampa su filigrana: | |

| | |
|--|------|
| | true |
| Tempo di riscaldamento (s): | 38 |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s): | 25.3 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s): | 12.4 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm): | 4 |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) (ppm): | 19 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm): | 18 |

CONTENUTO DELL'IMBALLO

| | |
|--------------------------------------|--|
| Guida d'installazione rapida: | true |
| Manuale dell'utente: | true |
| Scheda di garanzia: | true |
| Software forniti: | Common Installer, V3 Print driver with Lite SM |

CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|-------------------------------|------|
| HP Auto-On/Auto-Off: | true |
| Sicurezza dinamica HP: | true |

CONDIZIONI AMBIENTALI

| | |
|---|------------|
| Intervallo di temperatura: | -20 - 4 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | 10 - 30 °C |
| Range di umidità di funzionamento: | 10 - 80% |

CONNETTIVITÀ

| | |
|--------------------------------|------|
| Porta USB: | true |
| Quantità porte USB 2.0: | 1 |
| Stampa diretta: | true |

DESIGN

Posizionamento di mercato:

Home & Office

Tipo di controllo:

Buttons

SOSTENIBILITÀ

Tecnologie e materiali sostenibili:

Privo di mercurio

DISPLAY

Tipologia display:

LED