


Modello: 55 UHD, 500cd 24/7 land/port, PCAP, touch

Codice: 55BDL3751T/00



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

55 UHD, 500cd 24/7 land/port, PCAP, touch ?

Philips 3000 series 55BDL3751T/00. Design del prodotto: Pannello piatto interattivo. Dimensioni diagonale schermo: 138,4 cm (54.5"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 450 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Android. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE ?

CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---------------------------|
| Alimentazione USB: | true |
| Connessione RS232: | true |
| DisplayPorts in: | 1 |
| Fornitura di alimentazione USB fino a (W): | 15 |
| Numero di USB: | 5 |
| Porta dati a infrarossi: | true |
| Porta DVI: | false |
| Porta USB: | true |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI: | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C: | 1 |
| Quantità DisplayPorts: | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
| Quantità porte HDMI: | 2 |
| Slot per modulo OPS: | true |
| versione DisplayPort: | 1.3 |
| Versione HDMI: | 2.0 |
| Versione USB: | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--|--------|
| Altezza (con supporto) (mm): | 736.4 |
| Larghezza (con supporto) (mm): | 1265.6 |
| Peso (con supporto) (g): | 24960 |
| Peso dell'imballo (g): | 32190 |
| Profondità (con supporto) (mm): | 69.8 |

AUDIO

| | |
|-------------------------------------|------|
| Altoparlanti incorporati: | true |
| Numero di altoparlanti incorporati: | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) (W): | 20 |

DESIGN

| | |
|--|------------------------|
| Ampiezza del filetto (inferiore) (mm): | 27 |
| Ampiezza del filetto (laterale) (mm): | 27 |
| Ampiezza del filetto (superiore) (mm): | 27 |
| Design del prodotto: | Interactive flat panel |
| Orientamento: | Horizontal/Vertical |
| Spessore del vetro (mm): | 3 |

DISPLAY

| | |
|--|----------------------|
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°): | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°): | 178 |
| Colori del display: | 1.07 billion colours |
| Dimensioni schermo ("): | 54.5 |
| Dot Pitch: | 0,315 x 0,315 mm |
| Frequenza di aggiornamento nativo: | 60 |
| Luminosità schermo (cd/m ²): | 450 |
| Numero di display: | 1 |
| Numero di punti touch simultanei: | 10 |
| Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
| Rapporto di contrasto: | 5000:1 |
| Risoluzione del display: | |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Schermo antiriflesso: | true |
| Tecnologia display: | LCD |
| tecnologia touchscreen: | Projected capacitive system |
| Tempo di risposta (ms): | 8 |
| Tipo di pannello: | VA |
| Touch screen: | true |

PROCESSORE

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Architettura processore: | ARM Cortex-A55 |
| Famiglia processore: | ARM Cortex |
| Modello del processore: | A55 |
| Numero di core del processore: | 4 |
| Produttore processore: | ARM |

CONTENUTO DELL'IMBALLO

| | |
|-------------------------------|------|
| Batterie incluse: | true |
| Telecomando portatile: | true |
| Wi-Fi module included: | true |

PRESTAZIONE

| | |
|---------------------------------------|------|
| Capacità memoria interna (GB): | 32 |
| Montabile a parete: | true |
| On Screen Display (OSD): | true |
| Versione sistema operativo: | 13 |

GESTIONE ENERGETICA

| | |
|---|---------------|
| Classe di efficienza energetica (HDR): | Not available |
| Classe di efficienza energetica (SDR): | G |
| Consumi (modalità stand-by) (W): | 0.5 |
| Consumi (W): | 100 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh): | 100 |
| Consumo energetico (max) (W): | 179 |
| Frequenza di ingresso AC: | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica: | A to G |
| Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 V |

COLLEGAMENTO IN RETE

| | |
|-----------------------------------|------|
| Collegamento ethernet LAN: | true |
| Supporto HID: | true |
| Wi-Fi: | true |

DETTAGLI TECNICI

| | |
|--|------|
| Durata della garanzia (anno/i): | 3 |
| Montaggio standard VESA: | true |

CONDIZIONI AMBIENTALI

| | |
|---|-------------|
| Intervallo di temperatura: | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80% |
| Umidità: | 5 - 95% |

GRAFICA

Modello scheda grafica integrata:

CARATTERISTICHE

| | |
|-------------------------|------|
| Numero di lingue OSD: | 18 |
| RAM installata (GB): | 4 |
| Resistente alle ditate: | true |
| Tipo di montaggio: | Wall |

ALTRE CARATTERISTICHE

| | |
|-----------------------|------|
| Processore integrato: | true |
|-----------------------|------|

SISTEMA INFORMATICO

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Sistema del computer: | true |
| Sistema operativo incluso: | Android |
| Tipo di sistema del computer: | System on Chip (SoC) |

VIDEO

| | |
|---------------|-------------|
| Tipologia HD: | 4K Ultra HD |
|---------------|-------------|

TASTIERA

| | |
|-----------|------------|
| Utilizzo: | Commercial |
|-----------|------------|