


Modello: 55 6000 SERIES P-LINE, 24/7, 800NITS UHD

Codice: 55BDL6017P/00



image not found or type unknown



DESCRIZIONE

55 6000 SERIES P-LINE, 24/7, 800NITS UHD ?

Philips 6000 series 55BDL6017P/00. Design del prodotto: Pannello piatto interattivo. Dimensioni diagonale schermo: 138,7 cm (54.6"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 800 cd/m². Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE ?

DIMENSIONI E PESO

altezza display (mm):

	712.6
Ampiezza del display (mm):	1241.8
peso display (g):	20500
profondità display (mm):	76.8

AUDIO

Altoparlanti incorporati:	true
Numero di altoparlanti incorporati:	2
Potenza in uscita (RMS) (W):	20

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Colori del display:	1.07 billion colours
Dimensioni schermo ("):	54.6
Dimensioni schermo (cm) (cm):	138.7
Dot Pitch:	0,315 x 0,315 mm
Forma dello schermo:	Flat screen
Luminosità schermo (cd/m²):	800
Rapporto d'aspetto nativo:	16:9
Rapporto di contrasto:	5000:1
Rapporto di contrasto (dinamico):	500000:1
Risoluzione del display:	3840 x 2160 Pixel
Tempo di risposta (ms):	8
Tipo di pannello:	VA

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Batterie incluse:	true
Telecomando portatile:	true

PRESTAZIONE

Capacità memoria interna (GB):	64
Codice di protezione internazionale (IP):	IP5X
Ore di servizio (ore/giorni):	24/7
Posizionamento supportato:	Indoor
Tempo medio tra guasti (MTBF) (h):	50000
Versione sistema operativo:	Android 14

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (SDR):	G
Consumi (modalità stand-by) (W):	0.5
Consumi (W):	142
Consumo energetico (max) (W):	204
Frequenza di ingresso AC:	50 - 60 Hz
Scala di efficienza energetica:	A to G
Tensione di ingresso AC:	100 - 240 V
Voltaggio di ingresso:	100 - 240 V

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
----------------------------	------

DESIGN

Design del prodotto:

Orientamento:Horizontal/Vertical

CONNETTIVITÀ**DisplayPorts in:**

1

DisplayPorts out:

1

Numero di USB:

2

Porta DVI:

true

Porta USB:

true

Quantità delle porte di ingresso HDMI:

3

Quantità delle porte di uscita HDMI:

1

Quantità DisplayPorts:

2

Quantità porte DVI-I:

1

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):

1

Quantità porte HDMI:

4

Remote (IR) input:

1

Remote (IR) output:

1

RS-232C:

true

Slot per modulo OPS:

true

versione DisplayPort:

1.2

Versione HDMI:

2.0

Versione USB:

2.0

DETTAGLI TECNICI**Durata della garanzia (anno/i):**

3

Montaggio standard VESA:

true

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:

-20 - 60 °C

Intervallo temperatura di funzionamento:

0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento:

20 - 80%

Umidità:

5 - 95%

CARATTERISTICHE

Numero di lingue OSD:

18

RAM installata (GB):

8

TASTIERA

Utilizzo:

Transportation