

Modello: HP LJ ENT M612DN 75PPM ETH USB F/R 1YW

Codice: 7PS86A#B19





Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

HP LJ ENT M612DN 75PPM ETH USB F/R 1YW

HP LaserJet Enterprise Stampante Enterprise LaserJet M612dn, Stampa, Stampa fronte/retro. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 300000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 71 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: CGD. Rete pronta. Colore del prodotto: Bianco

CARATTERISTICHE

ALTRE CARATTERISTICHE

A colori:	false
Processore integrato:	true
Requisiti di sistema raccomandati:	2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.
Stampa:	Mono printing
Tecnologia di stampa:	Laser

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	380
Altezza imballo (mm):	539
Dimensioni pallet (L x P x A):	1200 x 1000 x 2307 mm
Larghezza (mm):	431
Larghezza imballo (mm):	597

Peso (g):	21600
Peso dell'imballo (g):	27300
Profondità (mm):	466
Profondità imballo (mm):	497

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine):	10500
Cartuccia inclusa:	true

CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli):	100
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli):	550
Capacità di produzione totale (fogli):	500
Capacità massima di inserimento (fogli):	4400
Capacità totale in ingresso (fogli):	650
Capacità vassoio multifunzione (fogli):	100
Massima capacità di stampa (fogli):	1300
Numero massimo di vassoi di ingresso:	6
Numero totale di vassoi di ingresso:	2
Vassoio multiuso:	true

DATI SU IMBALLAGGIO

Cavi inclusi:	AC
----------------------	----

CARATTERISTICHE

Certificazione:

CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010

+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries.

Ciclo de lavoro:	5000 - 30000 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese):	300000
Numero di cartucce di stampa:	1
Segmento HP:	Business

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):	84433210
Numero di livelli per pallet (pz):	4
Peso del pallet (g):	456.6
Quantità per pallett (pz):	16

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
Rete pronta:	Y
Velocità trasferimento Ethernet LAN:	10,100,1000
Wi-Fi:	false

PRESTAZIONE

Colore del prodotto:	White
Display incorporato:	true
Frequenza del processore (MHz):	1200
Livello di potenza acustica (stampa) (dB):	7.1
Livello di pressione acustica (stampa) (dB):	56
RAM installata (MB):	512
RAM massima supportata (MB):	

Slot memoria:	1
Tecnologia di cablaggio:	10/100/1000Base-T(X)

DETTAGLI TECNICI

Conformità alla sostenibilità:	true
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s):	(ABT) 194721346681; (ABY) 194721346698; (ACQ) 194721346735; (B13) 194721346759; (B19) 194721346773; (BAZ) 194721346780
EAN/UPC/GTIN identifier(s):	194721346681, 194721346698, 194721346735, 194721346759, 194721346773, 194721346780
Numero di scatole per strato (pz):	4

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità risparmio energetico) (W):	0.1
Consumi (modalità spento) (W):	0.1
Consumi (modalità stand-by) (W):	15.3
Consumo di energia durante la stampa (W):	877
Consumo energetico (pronta all'uso) (W):	14.98
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana):	0.866
Frequenza di ingresso AC:	50/60
Tensione di ingresso AC:	100 - 240

DISPLAY

Dimensioni schermo ("):	4.3
Tipologia display:	CGD

DESIGN

Display a colori:	true
Posizionamento di mercato:	

Tipo di controllo: Touch

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE COMPUTER GROSS

Info aggiuntive/Messaggio:

3 anni di garanzia inclusi nel prezzo per i clienti che presenteranno richiesta. Le informazioni, i modelli, i termini e le note legali e condizioni dell'iniziativa sono disponibili al link: www.hp.com/eu/warrantyextension

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura: -20 - 40 °C

Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato: 30 - 70%

Intervallo temperatura di funzionamento: 15 - 27 °C

Range di umidità di funzionamento: 10 - 80%

CARTA

Massimo formato carta serie ISO A: A4

Personalizzate dei supporti di lunghezza: 127 - 356 mm

Personalizzate dei supporti larghezza: 76 - 216 mm

Peso dei supporti per vassoio della carta: 60 - 200 g/m²

CONNETTIVITÀ

Porta USB: true

Quantità porte USB 2.0: 3

Stampa diretta: false

VELOCITÀ DI STAMPA

Risoluzione di stampa in nero: 1200 x 1200 DPI

Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI

Stampa fronte/retro:

	Auto
Stampa fronte/retro:	true
Stampa sicura:	true
stampa su filigrana:	true
Tempo di riscaldamento (s):	130
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s):	5.1
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):	71

SOSTENIBILITÀ

Tecnologie e materiali sostenibili:

Privo di mercurio