


Modello: HP S5 PRO 524PF FHD 23.8 1920X1080 3YW OFFSITE

Codice: 9D9L6UT#ABB



DESCRIZIONE

HP S5 PRO 524PF FHD 23.8 1920X1080 3YW OFFSITE ?

HP Series 5 Monitor serie 5 Pro FHD 23,8" – 524pf. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento

CARATTERISTICHE ?

DIMENSIONI E PESO

Altezza (con supporto) (mm):	393
Altezza (mm):	313.7
Altezza imballo (mm):	142
Altezza(senza supporto) (mm):	314.3
Larghezza (con supporto) (mm):	621
Larghezza (mm):	538.4
Larghezza (senza supporto) (mm):	539.4
Larghezza imballo (mm):	625
Peso (con supporto) (g):	4900
Peso (g):	4700
Peso (senza supporto) (g):	3400
Peso dell'imballo (g):	7000
Profondità (con supporto) (mm):	140
Profondità (mm):	38.5
Profondità (senza supporto) (mm):	47.2
Profondità imballo (mm):	373
Tipo di imballo:	Box

AUDIO

Altoparlanti incorporati:	false
---------------------------	-------

PRESTAZIONE

AMD FreeSync:	false
Colore del prodotto:	Black,Silver
NVIDIA G-SYNC:	

	false
On Screen Display (OSD):	true
Supporto VESA Adaptive Sync:	true
Tecnologia flicker-free:	true
Tecnologia Low Blue Light:	true

ERGONOMIA

Angolo di rotazione:	0 - 45°
Angolo di rotazione:	0 - 90°
Blocco cavo:	true
Girevole:	true
Inclinazione:	-5 - 23°
Inclinazione regolabile:	true
Regolazione altezza (mm):	150
Rotazione:	true

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Colori del display:	16.7 million colours
Copertura sRGB (tipica) (%):	100
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)):	93
Dimensione visibile, orizzontale (mm):	527
Dimensione visibile, verticale (mm):	296.5
Dimensioni schermo ("):	23.8
Dimensioni schermo (cm) (cm):	60.5

Dot Pitch:	0,28 x 0,28 mm
Durezza della superficie:	3H
Forma dello schermo:	Flat screen
Gamma di colori (%):	100
Intervallo di scansione verticale:	50 - 100 Hz
Luminosità del display (tipica) (cd/m²):	350
Percentuale di offuscamento (%):	25
Profondità colore (bit):	8
Range di scansione orizzontale:	30 - 120 kHz
Rapporto d'aspetto nativo:	16:9
Rapporto di contrasto:	1500:1
Rapporto di contrasto (dinamico):	10000000:1
Risoluzione del display:	1920 x 1080 Pixel
Schermo antiriflesso:	true
Superficie display:	Matt
Tecnologia display:	LED
Tempo di risposta (ms):	5
Tempo massimo di refresh (Hz):	100
Tipo di pannello:	IPS
Touch screen:	false

CARATTERISTICHE

Certificazione:

BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; Marchio GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; RAEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Applicazione WW; UAE; Certificati Ucraina; NRCS; PSE; EE Ucraina; Soluzione hardware a bassa emissione di luce blu con certificazione TÜV Certificazione Works With Chromebook; MEPS Corea; CEL Grade 2; Australian-New Zealand DoC; EMF

Regolazione altezza:	true
Segmento HP:	Business
Tipo alimentazione:	Internal

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (HDR):	C
Consumi (modalità stand-by) (W):	0.5
Consumi (W):	22
Consumo energetico (max) (W):	58
Frequenza di ingresso AC:	50/60
Tensione di ingresso AC:	100 - 240

ALTRE CARATTERISTICHE

Codice UNSPSC:	43211902
-----------------------	----------

DETTAGLI TECNICI

EAN/UPC/GTIN identifier(s):	198122902330
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Montaggio standard VESA:	true

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Guida rapida:	true
Software forniti:	HP Display Center; HP Display Manager

CONNETTIVITÀ

HDCP:	true
HDMI:	true

Hub USB integrato:	true
Numero di porte USB tipo B a monte:	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A:	4
Quantità DisplayPorts:	1
Quantità porte HDMI:	1
Versione dell'hub USB:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
versione DisplayPort:	1.2
Versione HDMI:	1.4

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo temperatura di funzionamento:	5 - 35 °C
Range di umidità di funzionamento:	5 - 95%
Umidità:	20 - 80%

DESIGN

Posizionamento di mercato:	Business
----------------------------	----------

VIDEO

Tipologia HD:	Full HD
---------------	---------

MULTIMEDIALE

Webcam integrata:	false
-------------------	-------