


Modello: HP S5 PRO 524PU 23.8 USB-C CHARGE 65W 3YW

Codice: 9D9V7AA#ABB



DESCRIZIONE

HP S5 PRO 524PU 23.8 USB-C CHARGE 65W 3YW ?

HP Monitor Series 5 Pro FHD USB-C da 23,8" - 524pu. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza

CARATTERISTICHE ?

CONNETTIVITÀ

Alimentazione USB:	true
HDCP:	true
HDMI:	true
Hub USB integrato:	true
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C:	true
Quantità DisplayPorts:	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):	1
Quantità porte HDMI:	1
Versione dell'hub USB:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
versione DisplayPort:	1.4
Versione HDMI:	2.0

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Colori del display:	16.7 million colours
Copertura sRGB (tipica) (%):	100
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)):	93
Dimensione visibile, orizzontale (mm):	527
Dimensione visibile, verticale (mm):	296.5
Dimensioni schermo ("):	23.8
Dimensioni schermo (cm) (cm):	60.5
Dot Pitch:	0,28 x 0,28 mm
Durezza della superficie:	3H

Forma dello schermo:	Flat screen
Gamma di colori (%):	100
Intervallo di scansione verticale:	50 - 100 Hz
Luminosità del display (tipica) (cd/m²):	350
Percentuale di offuscamento (%):	25
Profondità colore (bit):	8
Range di scansione orizzontale:	30 - 115 kHz
Rapporto d'aspetto nativo:	16:9
Rapporto di contrasto:	1500:1
Rapporto di contrasto (dinamico):	10000000:1
Risoluzione del display:	1920 x 1080 Pixel
Schermo antiriflesso:	true
Superficie display:	Matt
Tecnologia della lunetta del display:	Micro-Edge
Tecnologia display:	LED
Tempo di risposta (ms):	5
Tempo massimo di refresh (Hz):	100
Tipo di pannello:	IPS

ERGONOMIA

Blocco cavo:	true
Girevole:	true
Inclinazione:	-5 - 23°
Inclinazione regolabile:	true
Regolazione altezza (mm):	150

Rotazione:

true

CARATTERISTICHE

Certificazione:

MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); RAEE; ISC; California Energy Commission (CEC); UAE; Certificati Ucraina; Certificazione TÜV Flicker-Free; NRCS; PSE; GS; EE Ucraina; Soluzione hardware a bassa emissione di luce blu con certificazione TÜV MEPS Corea; DoC Australia-Nuova Zelanda; EMF

Regolazione altezza:

true

Segmento HP:

Business

Tipo alimentazione:

Internal

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (HDR):

D

Consumi (modalità stand-by) (W):

0.5

Consumi (W):

22

Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh):

14

Consumo energetico (max) (W):

198

Frequenza di ingresso AC:

50/60

Tensione di ingresso AC:

100 - 240

ALTRE CARATTERISTICHE

Codice UNSPSC:

43211902

CARATTERISTICHE DI GESTIONE

Comandato a distanza:

true

DETTAGLI TECNICI

EAN/UPC/GTIN identifier(s):

197961408171

General Product Safety Regulation (GPSR) URL:

https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Montaggio standard VESA:

true

CONTENUTO DELL'IMBALLO**Guida rapida:**

true

Software forniti:

HP Display Center; HP Client Management Script Library

CONDIZIONI AMBIENTALI**Intervallo temperatura di funzionamento:**

5 - 35 °C

Range di umidità di funzionamento:

5 - 95%

Umidità:

20 - 80%

PRESTAZIONE**On Screen Display (OSD):**

true

Tecnologia flicker-free:

true

Tecnologia Low Blue Light:

true

DESIGN**Supporto staccabile:**

true

DIMENSIONI E PESO**Tipo di imballo:**

Box