


Modello: HP S5 PRO 534PM WQHD USB-C CONF MNTR 3YOFFSITE

Codice: 9E0Z2UT#ABB



DESCRIZIONE

HP S5 PRO 534PM WQHD USB-C CONF MNTR 3YOFFSITE ?

HP Series 5 Pro Monitor per videoconferenze serie 5 Pro WQHD USB-C da 34" – 534pm. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE ?

CONNETTIVITÀ

Alimentazione USB:	true
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita:	true
Commutatore KVM integrato:	true
Connessione cuffia:	3.5 mm
HDCP:	true
HDMI:	true
Hub USB integrato:	true
Ingresso audio:	Y
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C:	true
Numero di porte USB tipo B a monte:	1
Numero di porte USB tipo C a monte:	1
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C:	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A:	3
Quantità DisplayPorts:	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):	1
Quantità porte HDMI:	1
Uscita audio:	Y
Uscite per cuffie:	1
Versione dell'hub USB:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
versione DisplayPort:	1.4
Versione HDMI:	2.0

DIMENSIONI E PESO

Altezza (con supporto) (mm):	547.1
------------------------------	-------

Altezza imballo (mm):	465
Altezza(senza supporto) (mm):	368.9
Larghezza (con supporto) (mm):	807.9
Larghezza imballo (mm):	911
Peso (con supporto) (g):	114.6
Peso (g):	11460
Peso (senza supporto) (g):	8680
Peso dell'imballo (g):	17600
Profondità (con supporto) (mm):	269.6
Profondità (senza supporto) (mm):	116.5
Profondità imballo (mm):	225
Tipo di imballo:	Box

ERGONOMIA

Altezza regolabile (max) (mm):	150
Angolo di rotazione:	-30 - 30°
Blocco cavo:	true
Girevole:	true
Inclinazione:	-5 - 20°
Inclinazione regolabile:	true
Picture-in-Picture:	true

AUDIO

Altoparlanti incorporati:	true
Potenza in uscita (RMS) (W):	12

PRESTAZIONE

AMD FreeSync:	false
Colore del prodotto:	Black
NVIDIA G-SYNC:	false
On Screen Display (OSD):	true
Sensore a infrarossi (IR):	true
Tecnologia flicker-free:	true
Tecnologia Low Blue Light:	true

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Classificazione della curvatura dello schermo:	1500R
Colori del display:	16.7 million colours
Copertura sRGB (tipica) (%):	99
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)):	110
Dimensione visibile, orizzontale (mm):	797.2
Dimensione visibile, verticale (mm):	333.7
Dimensioni schermo ("):	34
Dimensioni schermo (cm) (cm):	86.4
Dot Pitch:	0,23 x 0,23 mm
Durezza della superficie:	3H
Forma dello schermo:	Curved screen
Gamma di colori (%):	99
Intervallo di scansione verticale:	50 - 100 Hz

Luminosità del display (tipica) (cd/m²):	400
Percentuale di offuscamento (%):	25
Profondità colore (bit):	8
Range di scansione orizzontale:	30 - 155 kHz
Rapporto d'aspetto nativo:	21:9
Rapporto di contrasto:	4000:1
Risoluzione del display:	3440 x 1440 Pixel
Schermo antiriflesso:	true
Superficie display:	Matt
Tecnologia display:	LCD
Tempo di risposta (ms):	5
Tempo massimo di refresh (Hz):	100
Tipo di pannello:	VA
Touch screen:	false

CARATTERISTICHE

Certificazione:

BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; RAEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Applicazione WW; UAE; TGM; Certificati Ucraina; Certificazione TÜV Flicker-Free; NRCS; PSE; GS; EE Ucraina; Soluzione hardware a bassa emissione di luce blu con certificazione TÜV MEPS Corea; CEL Grade 2; Australian-New Zealand DoC; EMF

Regolazione altezza:	true
Segmento HP:	Business
Tipo alimentazione:	Internal

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (HDR):	F
Classe di efficienza energetica (SDR):	

	F
Consumi (modalità stand-by) (W):	0.5
Consumi (W):	45
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh):	30
Consumo energetico (max) (W):	265
Frequenza di ingresso AC:	50/60
Scala di efficienza energetica:	A to G
Tensione di ingresso AC:	100 - 240

ALTRE CARATTERISTICHE

Codice UNSPSC:	43211902
----------------	----------

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
----------------------------	------

CARATTERISTICHE DI GESTIONE

Comandato a distanza:	true
-----------------------	------

DETTAGLI TECNICI

EAN/UPC/GTIN identifier(s):	198122896172
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Montaggio standard VESA:	true

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Guida rapida:	true
Software forniti:	HP Display Center; HP Client Management Script Library

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	-40 - 65 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	5 - 35 °C
Range di umidità di funzionamento:	5 - 95%
Umidità:	20 - 80%

MULTIMEDIALE

Megapixel (MP):	5
Microfono incorporato:	true
Numero di altoparlanti:	4
Webcam integrata:	true

DESIGN

Nome del colore:	Jet black
Posizionamento di mercato:	Business
Supporto staccabile:	true

VIDEO

Tipologia HD:	Wide Quad HD
----------------------	--------------