


Modello: MULTIFUNZIONE 3 IN 1 - INKJET A4 COLORE - 16IPM

Codice: DCPJ1360DWRE1



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

MULTIFUNZIONE 3 IN 1 - INKJET A4 COLORE - 16IPM ?

Brother DCP-J1360DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 6000 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 9 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 1800 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE ?

CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

Alimentatore automatico di documenti (ADF):	true
Capacità di produzione totale (fogli):	50
Capacità documenti (fogli):	20
Capacità totale in ingresso (fogli):	150
Numero totale di vassoi di ingresso:	1

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	182.5
Altezza imballo (mm):	456
Larghezza (mm):	390
Larghezza imballo (mm):	463
Peso (g):	7600
Peso dell'imballo (g):	9100
Profondità (mm):	343
Profondità imballo (mm):	260

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine):	200
Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine):	200
Cartuccia inclusa:	true

DATI SU IMBALLAGGIO

Cavi inclusi:	AC
---------------	----

CARATTERISTICHE

Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese):

Colori di stampa:	Black,Cyan,Magenta,Yellow
Numero di cartucce di stampa:	4
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN):	na

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	false
Protocolli di rete supportati (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client, HTTP Server	
Protocolli di rete supportati (IPv6): NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client, ICMPv6, HTTP Server	
Wi-Fi:	true
Wi-Fi Diretto:	true

PRESTAZIONE

Colore del prodotto:	Black
Display incorporato:	true
Livello di pressione acustica (stampa) (dB):	55
RAM installata (MB):	256

ALTRE CARATTERISTICHE

Conservazione dei pezzi di ricambio (anno/i):	5
Tecnologia di stampa:	Inkjet

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità spento) (W):	0.15
Consumi (modalità stand-by) (W):	0.6
Consumo di energia durante la copia (W):	

	21
Consumo energetico (pronta all'uso) (W):	2.5
Frequenza di ingresso AC:	50/60
Tensione di ingresso AC:	220 - 240

COPIA

Copia:	Colour copying
Copia duplex:	true
Funzione copia ID-Card:	true
Funzione copia N-in-1:	true
Massimo numero di copie (copie):	99
Ridimensionamento copie:	25 - 400%
Risoluzione di copia massima:	1200 x 1800 DPI
Velocità della prima copia (modalità a colori) (s):	28.5
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s):	13

DISPLAY

Dimensioni schermo ("):	1.8
-------------------------	-----

DESIGN

Display a colori:	true
Posizionamento di mercato:	Home & Office

FAX

Fax:	N
------	---

VELOCITÀ DI STAMPA

Funzione stampa opuscolo:	
---------------------------	--

	true
Funzione stampa poster:	true
Risoluzione massima:	1200 x 6000 DPI
Stampa:	Colour printing
Stampa fronte/retro:	Auto
Stampa fronte/retro:	true
Stampa senza bordi:	true
Stampa sicura:	true
stampa su filigrana:	true
Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s):	9.6
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s):	6.2
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):	9
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)):	7
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)):	16
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):	16

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	0 - 40 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	10 - 35 °C
Range di umidità di funzionamento:	20 - 80%
Umidità:	20 - 80%

CARTA

Massimo formato carta serie ISO A:	A4
Personalizzate dei supporti di lunghezza:	210 - 355,6 mm
Personalizzate dei supporti larghezza:	139,7 - 215,9 mm

Peso dei supporti per vassoio della carta:

64 - 220 g/m²

DETTAGLI TECNICI

peso dell'imballaggio di carta (g):

1170

Peso dell'imballaggio in plastica (g):

63

CONNETTIVITÀ

Porta USB:

true

Quantità porte USB 2.0:

1

SCANSIONE

Profondità della scala di grigi in ingresso:

10

Profondità di scala di grigi di uscita:

8

Profondità di scansione del colore in entrata:

30

Profondità di scansione del colore in uscita:

24

Risoluzione di scansione ottica:

1200 x 2400 DPI

Risoluzione di scansione ottica (ADF):

1200 x 600 DPI

Scansione:

Colour scanning

Tecnologia scansione:

CIS

Tipo di scansione:

ADF scanner