


Modello: MULTIFUNZIONE 3 IN 1 - INKJET A4 COLORE - 16IPM

Codice: DCPJ1460DWRE1



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

MULTIFUNZIONE 3 IN 1 - INKJET A4 COLORE - 16IPM ?

Brother DCP-J1460DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 6000 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 15,5 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 1800 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE ?

CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

| | |
|---|------|
| Alimentatore automatico di documenti (ADF): | true |
| Capacità di produzione totale (fogli): | 50 |
| Capacità documenti (fogli): | 20 |
| Capacità totale in ingresso (fogli): | 150 |
| Numero totale di vassoi di ingresso: | 1 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--------------------------|-------|
| Altezza (mm): | 182.5 |
| Altezza imballo (mm): | 456 |
| Larghezza (mm): | 390 |
| Larghezza imballo (mm): | 463 |
| Peso (g): | 7600 |
| Peso dell'imballo (g): | 9100 |
| Profondità (mm): | 343 |
| Profondità imballo (mm): | 260 |

CONTENUTO DELL'IMBALLO

| | |
|---|------|
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine): | 200 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine): | 200 |
| Cartuccia inclusa: | true |

DATI SU IMBALLAGGIO

| | |
|---------------|----|
| Cavi inclusi: | AC |
|---------------|----|

CARATTERISTICHE

| |
|---|
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese): |
|---|

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Colori di stampa: | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Numero di cartucce di stampa: | 4 |

COLLEGAMENTO IN RETE

| | |
|--|---|
| Collegamento ethernet LAN: | false |
| Protocolli di rete supportati (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client, HTTP Server |
| Protocolli di rete supportati (IPv6): | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Wi-Fi: | true |
| Wi-Fi Diretto: | true |

PRESTAZIONE

| | |
|---|-------|
| Colore del prodotto: | Black |
| Display incorporato: | true |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB): | 55 |
| RAM installata (MB): | 256 |

GESTIONE ENERGETICA

| | |
|---|-----------|
| Consumi (modalità spento) (W): | 0.15 |
| Consumi (modalità stand-by) (W): | 0.6 |
| Consumo di energia durante la copia (W): | 21 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W): | 2.5 |
| Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC: | 220 - 240 |

COPIA

| | |
|--|-----------------|
| Copia: | Colour copying |
| Copia duplex: | true |
| Funzione copia ID-Card: | true |
| Funzione copia N-in-1: | true |
| Massimo numero di copie (copie): | 99 |
| Ridimensionamento copie: | 25 - 400% |
| Risoluzione di copia massima: | 1200 x 1800 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s): | 14 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s): | 13 |

DISPLAY

| | |
|-------------------------|-----|
| Dimensioni schermo ("): | 2.7 |
|-------------------------|-----|

DESIGN

| | |
|----------------------------|---------------|
| Display a colori: | true |
| Posizionamento di mercato: | Home & Office |
| Tipo di controllo: | Touch |

FAX

| | |
|------|---|
| Fax: | N |
|------|---|

VELOCITÀ DI STAMPA

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Funzione stampa opuscolo: | true |
| Funzione stampa poster: | true |
| Risoluzione massima: | 1200 x 6000 DPI |
| Stampa: | |

| | |
|--|------|
| Stampa fronte/retro: | Auto |
| Stampa fronte/retro: | true |
| Stampa senza bordi: | true |
| Stampa sicura: | true |
| stampa su filigrana: | true |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s): | 9.6 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s): | 6.2 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm): | 15.5 |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)): | 15.5 |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)): | 16 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm): | 16 |

CONDIZIONI AMBIENTALI

| | |
|--|------------|
| Intervallo di temperatura: | 0 - 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | 10 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80% |
| Umidità: | 20 - 80% |

CARTA

| | |
|--|---------------------------|
| Massimo formato carta serie ISO A: | A4 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza: | 210 - 355,6 mm |
| Personalizzate dei supporti larghezza: | 139,7 - 215,9 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta: | 64 - 220 g/m ² |

CONNETTIVITÀ

Porta USB:

| | |
|--------------------------------|------|
| | true |
| Quantità porte USB 2.0: | 1 |

SCANSIONE

| | |
|---|-----------------|
| Profondità della scala di grigi in ingresso: | 10 |
| Profondità di scala di grigi di uscita: | 8 |
| Profondità di scansione del colore in entrata: | 30 |
| Profondità di scansione del colore in uscita: | 24 |
| Risoluzione di scansione ottica: | 1200 x 2400 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF): | 1200 x 600 DPI |
| Scansione: | Colour scanning |
| Tecnologia scansione: | CIS |
| Tipo di scansione: | ADF scanner |

ALTRE CARATTERISTICHE

| | |
|------------------------------|--------|
| Tecnologia di stampa: | Inkjet |
|------------------------------|--------|