

Modello: MULTIFUNZIONE 3IN1 - LASER A4 COLORE - 31PPM

Codice: DCPL8410CDWYY1



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

MULTIFUNZIONE 3IN1 - LASER A4 COLORE - 31PPM ?

Brother DCP-L8410CDW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 31 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco

CARATTERISTICHE ?

CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

Alimentatore automatico di documenti (ADF):	true
Capacità di produzione totale (fogli):	150
Capacità documenti (fogli):	50
Capacità totale in ingresso (fogli):	250
Capacità vassoio multifunzione (fogli):	50
Massima capacità di stampa (fogli):	150
Numero massimo di vassoi di ingresso:	4
Numero totale di vassoi di ingresso:	1
Vassoio multiuso:	true

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	539
Altezza imballo (mm):	654
Larghezza (mm):	435
Larghezza imballo (mm):	663
Peso (g):	27600
Peso dell'imballo (g):	33300
Profondità (mm):	526
Profondità imballo (mm):	542

CARATTERISTICHE

Ciclo de lavoro:	0 - 3000 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese):	40000
Colori di stampa:	Black,Cyan,Magenta,Yellow
Numero di cartucce di stampa:	

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):

84433100

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:

true

Protocolli di rete supportati (IPv4):

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, LDAP

Protocolli di rete supportati (IPv6):

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNMP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan)

Velocità trasferimento Ethernet LAN:

10,100,1000

Wi-Fi:

true

PRESTAZIONE

Colore del prodotto:

Black,White

Display incorporato:

true

Frequenza del processore (MHz):

800

Lettore di schede integrato:

false

Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) (dB):

44

Livello di pressione acustica (stampa) (dB):

49

RAM installata (MB):

512

Tecnologia di cablaggio:

10/100/1000Base-T(X)

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità risparmio energetico) (W):

1.3

Consumi (modalità spento) (W):	0.03
Consumo di energia (funzionamento medio) (W):	580
Consumo energetico (in sospensione) (W):	10
Consumo energetico (pronta all'uso) (W):	70
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana):	1.8

COPIA

Copia:	Colour copying
Copia gratuita per PC:	true
Funzione copia ID-Card:	true
Funzione copia N-in-1:	true
Massimo numero di copie (copie):	99
Ridimensionamento copie:	25 - 400%
Risoluzione di copia massima:	1200 x 600 DPI
Velocità della prima copia (modalità a colori) (s):	17
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s):	16
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm):	31
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm):	31

CARTA

Dimensioni massime di stampa:	215 x 355 mm
Massimo formato carta serie ISO A:	A4
Personalizzate dei supporti di lunghezza:	127 - 355,6 mm
Personalizzate dei supporti larghezza:	76,2 - 215,9 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta:	60 - 105 g/m ²
Peso supporti fronte/retro:	

60 - 105 g/m²

Peso supporto, alimentazione manuale:

64 - 90 g/m²

Peso vassoio multifunzione:

60 - 163 g/m²

DISPLAY

Dimensioni schermo ("):

3.6

Tipologia display:

LCD

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Drivers inclusi:

true

FAX

Fax:

N

CONNETTIVITÀ

Interfaccia standard:

Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN

Porta USB:

true

Stampa diretta:

true

SCANSIONE

Livelli di scala di grigi:

256

Massima risoluzione di scansione:

19200 x 19200 DPI

Profondità di scansione del colore in entrata:

24

Risoluzione di scansione ottica:

1200 x 600 DPI

Scansione:

Colour scanning

Tecnologia scansione:

CIS

Tipo di scansione:

Flatbed & ADF scanner

DESIGN

Posizionamento di mercato:

Business

ALTRE CARATTERISTICHE

Processore integrato:

true

Tecnologia di stampa:

Laser

VELOCITÀ DI STAMPA

Risoluzione massima:

2400 x 600 DPI

Stampa:

Colour printing

Stampa economica:

true

Stampa fronte/retro:

true

Stampa sicura:

true

stampa su filigrana:

true

Tempo di riscaldamento (s):

31

Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s):

15

Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):

31

Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):

31