

Modello: AX1800 WHOLE HOME MESH WI-FI 6 SYSTEM SPEED: 574 M

Codice: DECO X10(2-PACK)



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

AX1800 WHOLE HOME MESH WI-FI 6 SYSTEM SPEED: 574 M

TP-Link Deco X10. Colore del prodotto: Bianco, Tipo di antenna: Interno, Tipo di prodotto: Router Mesh. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1500 Mbit/s. Funzioni di controllo parentale: Ora di andare a letto, Profili personalizzati, Family online time ranking, Tempo in famiglia, Off..., Modalità operative: Router Mode, Access Point Mode. Larghezza: 110 mm, Profondità: 110 mm, Altezza: 114 mm. Numero di unità incluse: 2 pz

CARATTERISTICHE

SICUREZZA

Accesso ospite:	true
Funzione IGMP snooping:	true
IGMP proxy:	true

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Adattatore AC/DC:	true
Cavo ethernet:	true
Number of units included (pz):	2

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	114
Larghezza (mm):	110
Profondità (mm):	110

CARATTERISTICHE WIRELESS LAN

Applicazioni per il controllo supportate:	TP-Link Deco
Banda Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) (Mbit/s):	300
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) (Mbit/s):	1201
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) (Mbit/s):	1500
IP dinamico:	true
IP statico:	true
VLAN basata su tag:	true
Wi-Fi standard:	Wi-Fi 6 (802.11ax)

CARATTERISTICHE

BeamForming:	true
Funzioni di controllo parentale:	Bedtime, Custom profiles, Family online time ranking, Family time, Off time, Pause the Internet, Professional content filter library, Time rewards
Modalità operative:	Router Mode, Access Point Mode
Port forwarding:	true
Tipo di prodotto:	Mesh router

COLLEGAMENTO IN RETE

Cliente DHCP:	true
DNS Dinamico (DDNS):	true
Numero di reti guest (2,4 GHz):	1
Numero di reti guest (5 GHz):	1
Supporto qualità del servizio (QoS):	true
Universal Plug and Play (UPnP):	true

PRESTAZIONE

Colore del prodotto:	White
----------------------	-------

CARATTERISTICHE DI GESTIONE

Controllo genitori:	true
MIMO:	true
Tasto reset:	true
Tecnologia MU-MIMO:	true

DESIGN

Copertura massima (m ²):	190
--------------------------------------	-----

Indicatori LED:

Yes

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:

-40 - 60 °C

Intervallo temperatura di funzionamento:

0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento:

10 - 90%

Umidità:

5 - 90%

CONNETTIVITÀ

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):

2

PROTOCOLLI

Server DHCP:

true

ANTENNA

Tipo di antenna:

Internal