


Modello: SCANNER PORTATILE - A4 - 15 PPM

Codice: DS740DTJ1



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

SCANNER PORTATILE - A4 - 15 PPM ?

Brother DS-740D. Massima dimensione di scansione: 215,9 x 1828,8 mm, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI, Risoluzione di scansione migliorata: 1200 x 1200 DPI. Tipo di scansione: Scanner a foglio, Colore del prodotto: Nero, Bianco. Scansione a: E-mail, File, Immagine, OCR, Driver di scansione: ICA, SANE, TWAIN, WIA, Rumorosità (in scansione): 53 dB. Capacità di input standard: 1 foglio. Massimo formato carta serie ISO A: A4, Scanning media types supported: Biglietto da visita, Carta normale, Scheda plastica, Spessore della scheda (max): 1,24 mm

CARATTERISTICHE ?

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	45.3
Altezza imballo (mm):	76
Larghezza (mm):	301
Larghezza imballo (mm):	377
Peso (g):	646
Peso dell'imballo (g):	1022
Profondità (mm):	63
Profondità imballo (mm):	162

SCANSIONE

Ampiezza massima di scansione (mm):	215.9
Livelli di scala di grigi:	256
Lunghezza di scansione massima (mm):	1828.8
Massima dimensione di scansione:	215,9 x 1828,8 mm
Profondità di scansione del colore in entrata:	48
Profondità di scansione del colore in uscita:	24
Risoluzione di scansione migliorata:	1200 x 1200 DPI
Risoluzione di scansione ottica:	600 x 600 DPI
Scansione colore:	true
Scansione fronte/retro:	true
Tipo di scansione:	Sheet-fed scanner

CAPACITÀ DI INPUT

Capacità di input standard (fogli):	1
-------------------------------------	---

DATI SU IMBALLAGGIO

Cavi inclusi:

Micro-USB

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):

84716070

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità spento) (W):

0.01

Consumi (modalità stand-by) (W):

1.4

Consumi (W):

2.9

PRESTAZIONE

Display incorporato:

false

Livello di pressione del suono (max) (dB):

42

RAM installata (MB):

256

Rumorosità (in scansione) (dB):

53

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Guida rapida:

true

Scheda di garanzia:

true

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:

-20 - 60 °C

Intervallo temperatura di funzionamento:

5 - 35 °C

Range di umidità di funzionamento:

20 - 80%

Umidità:

10 - 90%

CARTA

Massimo formato carta serie ISO A:

A4

Spessore della scheda (max) (mm):

1.24

CONNETTIVITÀ

Porta USB:

true

Versione USB:

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

CARATTERISTICHE

Quantità per pacco (pz):

1

Tipo alimentazione:

USB