


Modello: AX1800 CEILING MOUNT DUAL-BAND WI-FI 6 ACCESS POIN

Codice: EAP613(5-PACK)



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

AX1800 CEILING MOUNT DUAL-BAND WI-FI 6 ACCESS POIN

TP-Link AX1800. Velocità massima di trasferimento dati: 1800 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 1201 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3. Piattaforma di gestione: Omada. Installazione: Soffitto, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Certificazione: CE, FCC, RoHS. Tipo di antenna: Interno, Tipo di direzione dell'antenna: Omnidirezionale, Livello di guadagno dell'antenna (max): 5 dBi

?

CARATTERISTICHE

?

CARATTERISTICHE

2.4 GHz:	true
5 GHz:	true
6 GHz:	false
Airtime Fairness (ATF):	true
Certificazione:	CE, FCC, RoHS
Direzione della banda:	true
Gestione della larghezza di banda adattabile:	true
Potenza di trasmissione (CE):	<20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP); <25 dBm (5 GHz band3)
Potenza di trasmissione (FCC):	<25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz)
Scansione canale automatica:	true
Selezione automatica dei canali:	true
Tipo MIMO:	Multi User MIMO
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) (Mbit/s):	574
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) (Mbit/s):	1201

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	33.6
Larghezza (mm):	160
Profondità (mm):	160

CONNETTIVITÀ

Banda di frequenza:	2.4 - 5 GHz
Jack DC-in:	true
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):	1

CARATTERISTICHE DI GESTIONE

Gestione web-based:	true
MIMO:	true
Piattaforma di gestione:	Omada
Tasto reset:	true

DESIGN

Installazione:	Ceiling,Wall
----------------	--------------

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	-40 - 70 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	10 - 90 °C
Range di umidità di funzionamento:	0 - 40%
Umidità:	5 - 90%

COLLEGAMENTO IN RETE

Limitazione della velocità:	true
Velocità massima di trasferimento dati (Mbit/s):	1800

PRESTAZIONE

Livello di guadagno dell'antenna (max) (dBi):	5
---	---

DATI SU IMBALLAGGIO

Numero di prodotti inclusi (pz):	5
----------------------------------	---

SICUREZZA

Numero di supporti SSID:	16
--------------------------	----

ANTENNA

Qualità dell'antenna:

4

Tipo di antenna:

Internal

Tipo di direzione dell'antenna:

Omni-directional

ALTRE CARATTERISTICHE

Sistema operativo compatibile:

Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux

GESTIONE ENERGETICA

Supporto Power over Ethernet (PoE):

true