

Modello: AX1800 WALL-PLATE A.POINT INDOOR GIGABIT WI-FI 6

Codice: EAP615-WALL



Image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### AX1800 WALL-PLATE A.POINT INDOOR GIGABIT WI-FI 6 ?

TP-Link EAP615-WALL. Velocità massima di trasferimento dati: 1774 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 1201 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA2, WPA3, Funzioni SSID (Service Set Identifier): Multiple SSIDs. Installazione: Parete, Colore del prodotto: Bianco, Indicatori LED: Potenza. Tipo di antenna: Interno. Larghezza: 143 mm, Profondità: 86 mm, Altezza: 20 mm

## CARATTERISTICHE ?

## CARATTERISTICHE

2.4 GHz:	true
5 GHz:	true
Airtime Fairness (ATF):	true
Certificazione:	CE, FCC, RoHS
Direzione della banda:	true
Potenza di trasmissione (CE):	20 dbm
Potenza di trasmissione (FCC):	21 dbm
Scansione canale automatica:	true
Selezione automatica dei canali:	true
Tipo MIMO:	Multi User MIMO
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) (Mbit/s):	574
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) (Mbit/s):	1201

## DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	20
Larghezza (mm):	143
Profondità (mm):	86

## DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):	85176990
--------------------------------------	----------

## DESIGN

Installazione:	Wall
----------------	------

## ERGONOMIA

Interruttore On/Off:
----------------------

true

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	-40 - 70 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	10 - 90%
Umidità:	5 - 90%

## COLLEGAMENTO IN RETE

Limitazione della velocità:	true
Supporto qualità del servizio (QoS):	true
Syslog:	true
Velocità massima di trasferimento dati (Mbit/s):	1774
VLAN support:	true

## SICUREZZA

Lista di controllo accesso (ACL):	true
Numero di supporti SSID:	16
Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS):	true

## CARATTERISTICHE DI GESTIONE

MIMO:	true
Tasto reset:	true

## CONNETTIVITÀ

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):	4
--------------------------------------	---

## PROTOCOLLI

**STelnet con SSH v2:**

true

---

## **GESTIONE ENERGETICA**

**Supporto Power over Ethernet (PoE):**

true

---

## **PRESTAZIONE**

**Tecnologia di cablaggio:**

10/100/1000Base-T(X)

---

## **ANTENNA**

**Tipo di antenna:**

Internal

---