


Modello: AX1800 INDOOR/OUTDOOR DUAL-BAND WI-FI 6 ACCESS POI

Codice: EAP623-OUTDOOR HD



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

AX1800 INDOOR/OUTDOOR DUAL-BAND WI-FI 6 ACCESS POI ?

TP-Link Omada EAP623-Outdoor HD. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 1800 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco

CARATTERISTICHE

 ?

CARATTERISTICHE

2.4 GHz:	true
5 GHz:	true
6 GHz:	false
Airtime Fairness (ATF):	true
BeamForming:	true
Certificazione:	CE, FCC, RoHS
Direzione della banda:	true
Potenza di trasmissione (CE):	< 20 dBm (2.4 GHz, EIRP), < 30 dBm (5 GHz, EIRP);
Potenza di trasmissione (FCC):	< 25 dBm (2.4 GHz), < 25 dBm (5 GHz)
Quantità per pacco (pz):	1
Scansione canale automatica:	true
Selezione automatica dei canali:	true
Tipo MIMO:	Multi User MIMO
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) (Mbit/s):	574
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) (Mbit/s):	1201

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	56.8
Larghezza (mm):	280.4
Profondità (mm):	106.5

CONNETTIVITÀ

Banda di frequenza:	2.4 - 5 GHz
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):	1

SICUREZZA

Filtri MAC address:	true
Lista di controllo accesso (ACL):	true
Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS):	true

CARATTERISTICHE DI GESTIONE

Gestione web-based:	true
MIMO:	true
Tasto reset:	true

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Guida rapida:	true
Kit di montaggio:	true

DESIGN

Installazione:	Pole
-----------------------	------

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	-40 - 70 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	-30 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento:	10 - 90%
Umidità:	5 - 90%

COLLEGAMENTO IN RETE

Limitazione della velocità:	true
Supporto qualità del servizio (QoS):	true
Syslog:	true
Velocità massima di trasferimento dati (Mbit/s):	1800

VLAN support:

true

ALTRE CARATTERISTICHE

Numero di utenti (utente(i)):

1020

ANTENNA

Qualità dell'antenna:

2

Tipo di antenna:

Internal

Tipo di direzione dell'antenna:

Omni-directional

GESTIONE ENERGETICA

Supporto Power over Ethernet (PoE):

true

PRESTAZIONE

Tecnologia di cablaggio:

10/100/1000Base-T(X)