


Modello: AX3000 INDOOR/OUTDOOR DUAL-BAND WI-FI 6 ACCESS POI

Codice: EAP650-OUTDOOR



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

AX3000 INDOOR/OUTDOOR DUAL-BAND WI-FI 6 ACCESS POI

TP-Link EAP650-Outdoor. Velocità massima di trasferimento dati: 1000 Mbit/s, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x,.... Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise, Funzioni SSID (Service Set Identifier): Multiple SSIDs, Attivazione/disattivazione della trasmissione SSID. Installazione: Asta, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Codice di protezione internazionale (IP): IP67. Tipo di antenna: Interno, Tipo di direzione dell'antenna: Omnidirezionale. Larghezza: 280,4 mm, Profondità: 106,5 mm, Altezza: 56,8 mm

?

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

2.4 GHz:	true
5 GHz:	true
6 GHz:	false
Certificazione:	CE, FCC, RoHS
Tipo MIMO:	Multi User MIMO

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	56.8
Larghezza (mm):	280.4
Profondità (mm):	106.5

PRESTAZIONE

Codice di protezione internazionale (IP):	IP67
Tecnologia di cablaggio:	10/100/1000Base-T(X)

SICUREZZA

Filtri MAC address:	true
---------------------	------

DESIGN

Installazione:	Pole,Wall
----------------	-----------

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	-40 - 70 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	-30 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento:	

10 - 90%

Umidità:

5 - 90%

CARATTERISTICHE DI GESTIONE

MIMO:

true

Tasto reset:

true

ALTRE CARATTERISTICHE

Numero di utenti (utente(i)):

250

CONNETTIVITÀ

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):

1

GESTIONE ENERGETICA

Supporto Power over Ethernet (PoE):

true

COLLEGAMENTO IN RETE

Supporto qualità del servizio (QoS):

true

Velocità massima di trasferimento dati (Mbit/s):

1000

VLAN support:

true

ANTENNA

Tipo di antenna:

Internal

Tipo di direzione dell'antenna:

Omni-directional