

Modello: AX3000 WALL-PLATE DUAL-BAND WI-FI 6 ACCESS POINT,

Codice: EAP655-WALL



image not found or type unknown



DESCRIZIONE

AX3000 WALL-PLATE DUAL-BAND WI-FI 6 ACCESS POINT,

TP-Link EAP655-Wall. Velocità massima di trasferimento dati: 2402 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 2402 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, Funzioni SSID (Service Set Identifier): Multiple SSIDs. Porta WAN: Ethernet (RJ-45). Consumi: 12 W. Installazione: Parete, Colore del prodotto: Bianco, Certificazione: FCC, RoHS

?

CARATTERISTICHE

?

CARATTERISTICHE

2.4 GHz:	true
5 GHz:	true
6 GHz:	false
Airtime Fairness (ATF):	true
BeamForming:	true
Certificazione:	FCC, RoHS
Direzione della banda:	true
Isolamento wireless:	true
Potenza di trasmissione (CE):	20 - 23 - 26 dbm
Potenza di trasmissione (FCC):	21 - 21 dbm
Selezione automatica dei canali:	true
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) (Mbit/s):	574
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) (Mbit/s):	2402
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME):	true

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	42.6
Larghezza (mm):	143
Profondità (mm):	86
Tipo di imballo:	Box

CONNETTIVITÀ

Banda di frequenza:	2.4, 5 GHz
Jack DC-in:	true
Quantità di porte RJ-45 interne:	

	3
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):	3
ERGONOMIA	
Blocco cavo:	false
GESTIONE ENERGETICA	
Consumi (W):	12
Supporto Power over Ethernet (PoE):	true
COLLEGAMENTO IN RETE	
Filtraggio per indirizzo IP:	true
Limitazione della velocità:	true
Supporto qualità del servizio (QoS):	true
Syslog:	true
Velocità massima di trasferimento dati (Mbit/s):	2402
VLAN support:	true
SICUREZZA	
Filtri MAC address:	true
Lista di controllo accesso (ACL):	true
Numero di supporti SSID:	16
Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS):	true
CARATTERISTICHE DI GESTIONE	
Gestione web-based:	true
Tasto reset:	true

DESIGN

Installazione:

Wall

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:

-40 - 70 °C

Intervallo temperatura di funzionamento:

0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento:

10 - 90%

Umidità:

5 - 90%

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Kit di montaggio:

true

PRESTAZIONE

Livello di guadagno dell'antenna (max) (dBi):

5

Tecnologia di cablaggio:

10/100/1000Base-T(X)

DATI SU IMBALLAGGIO

Numero di prodotti inclusi (pz):

1

ALTRE CARATTERISTICHE

Numero di utenti (utente(i)):

100

Sistema operativo compatibile:

Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux

ANTENNA

Qualità dell'antenna:

2

Tipo di antenna:

Internal