

Modello: STAMPANTE - LASER A4 A COLORI - 31 PPM

Codice: HLL8360CDWRE1



Image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### STAMPANTE - LASER A4 A COLORI - 31 PPM ?

Brother HL-L8360CDW. Tecnologia di stampa: Laser, A colori. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 60000 pagine per mese. Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 31 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta, Wi-Fi. Colore del prodotto: Grigio

## CARATTERISTICHE ?

### ALTRE CARATTERISTICHE

<b>A colori:</b>	true
<b>Gestione stampanti:</b>	BRAdmin Professional 3, BRAdmin Light
<b>Processore integrato:</b>	true
<b>Tecnologia di stampa:</b>	Laser

## DIMENSIONI E PESO

<b>Altezza (mm):</b>	486
<b>Larghezza (mm):</b>	441
<b>Peso (g):</b>	21900
<b>Peso dell'imballo (g):</b>	26080
<b>Profondità (mm):</b>	313

## CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

<b>Capacità di produzione totale (fogli):</b>	150
<b>Capacità documenti (fogli):</b>	50
<b>Capacità totale in ingresso (fogli):</b>	250
<b>Numero massimo di vassoi di ingresso:</b>	4
<b>Numero totale di vassoi di ingresso:</b>	1
<b>Vassoio multiuso:</b>	true

## DATI SU IMBALLAGGIO

<b>Cavi inclusi:</b>	AC
----------------------	----

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

<b>Cavo alimentazione incluso:</b>	true
<b>Drivers inclusi:</b>	true
<b>Guida rapida:</b>	

true

## CARATTERISTICHE

Certificazione:

Cerner Certified, Citrix Ready

Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese):

60000

Numero di cartucce di stampa:

1

## DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):

84433210

## COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:

true

Near Field Communication (NFC):

true

Protocolli di rete supportati (IPv4):

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP

Protocolli di rete supportati (IPv6):

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP

Rete pronta:

Y

Velocità trasferimento Ethernet LAN:

10,100,1000

Wi-Fi:

true

## PRESTAZIONE

Colore del prodotto:

Grey

Display incorporato:

true

Frequenza coprocessore (GHz):

0.133

Frequenza del processore (MHz):

800

Lettore di schede integrato:

	true
<b>Livello di pressione acustica (stampa) (dB):</b>	49
<b>RAM installata (MB):</b>	512
<b>RAM massima supportata (MB):</b>	512
<b>Slot memoria:</b>	1
<b>Tecnologia di cablaggio:</b>	10/100/1000Base-T(X)

## GESTIONE ENERGETICA

<b>Consumi (modalità risparmio energetico) (W):</b>	340
<b>Consumi (modalità spento) (W):</b>	0.03
<b>Consumi (modalità stand-by) (W):</b>	70
<b>Consumo di energia durante la stampa (W):</b>	580
<b>Consumo energetico (pronta all'uso) (W):</b>	1.5
<b>Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana):</b>	0.578
<b>Frequenza di ingresso AC:</b>	50 - 60
<b>Tensione di ingresso AC:</b>	120

## PROCESSORE

<b>Coprocessore:</b>	true
----------------------	------

## DISPLAY

<b>Dimensioni schermo ("):</b>	2.7
<b>Tipologia display:</b>	LCD
<b>Touch screen:</b>	true

## DESIGN

<b>Display a colori:</b>	true
--------------------------	------

Posizionamento di mercato:

Business

Tipo di controllo:

Touch

## CARATTERISTICHE DI GESTIONE

Gestione web-based:

true

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:

0 - 40 °C

Intervallo temperatura di funzionamento:

10 - 32 °C

Range di umidità di funzionamento:

20 - 80%

Umidità:

10 - 90%

## CARTA

Massimo formato carta serie ISO A:

A4

Personalizzate dei supporti di lunghezza:

127 - 355,6 mm

Personalizzate dei supporti larghezza:

76,2 - 215,9 mm

Peso dei supporti per vassoio della carta:

60 - 105 g/m<sup>2</sup>

Peso supporti fronte/retro:

60 - 105 g/m<sup>2</sup>

Peso supporto, alimentazione manuale:

60 - 163 g/m<sup>2</sup>

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE COMPUTER GROSS

Messaggio di Alert nel dettaglio prodotto:

<p>Prodotto aderente all'offerta Pagine+. Clicca&nbsp;<a href="https://a5g4f6.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fhi=qwurtz\_b&amp;x=pv&amp;di=t\_ci7=w\_yu15b7:b=:/0f66h4-&amp;x=pp&amp;wz8e-elh0h7gfgi59i2:9i=nvxuxNCLM" target="\_blank">qui</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;per maggiori informazioni.&nbsp;&nbsp;&lt;/p>

## CONNETTIVITÀ

Porta USB:

true

Quantità porte USB 2.0:

---

**Stampa diretta:** true

---

## VELOCITÀ DI STAMPA

**Risoluzione massima:** 2400 x 600 DPI

---

**Stampa economica:** true

---

**Stampa fronte/retro:** Auto

---

**Stampa fronte/retro:** true

---

**Stampa sicura:** true

---

**Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo) (s):** 29

---

**Tempo di riscaldamento (s):** 29

---

**Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s):** 15

---

**Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s):** 15

---

**Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):** 31

---

**Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):** 31

---

**Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm):** 14

---