

Modello: KEOR MULTIPLUG 800VA CON 6 PRESE SHUKO

Codice: LG-310082



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

KEOR MULTIPLUG 800VA CON 6 PRESE SHUKO ?

Legrand Keor ASI MULTIPLUG 800 GR. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,8 kVA, Potenza in uscita: 480 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Presa di corrente: Tipo F, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 7 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Bianco, Certificazione: EN 62040-1, EN 62040-2. Larghezza: 190 mm, Profondità: 296 mm, Altezza: 89,5 mm

CARATTERISTICHE ?

CARATTERISTICHE

Allarmi sonori:	true
Certificazione:	EN 62040-1, EN 62040-2
Fattore di potenza in uscita:	0.6
Forma d'onda:	Sine
Frequenza di ingresso:	45/65
frequenza output:	50/60
Numero di fasi di ingresso:	1
Numero di fasi di uscita:	1
Potenza in uscita (kVA):	0.8
Potenza in uscita (W):	480
Protezione contro le sovratensioni:	true
Regolatore automatico di tensione (AVR):	true
Regolazione della frequenza di uscita:	1 Hz
Regolazione della tensione di uscita:	10%
Spegnimento automatico:	false
Tensione di uscita (max) (V):	253
Tensione operativa di uscita (min) (V):	207
Tensione operativa in entrata (max) (V):	280
Tensione operativa in entrata (min) (V):	170
Topologia UPS:	Line-Interactive
Uscita a potenziale zero:	false

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	89.5
---------------	------

Altezza imballo (mm):	89.5
Larghezza (mm):	190
Larghezza imballo (mm):	190
Peso (g):	5500
Peso dell'imballo (g):	6080
Profondità (mm):	296
Profondità imballo (mm):	5.03

DETTAGLI TECNICI

Altezza netta pallet (mm):	1050
Larghezza netta pallet (mm):	1200
Peso netto del pallet (g):	345600
Profondità netta pallet (mm):	1000

DATI LOGISTICI

Altezza scatola principale (mm):	290
Codice del Sistema Armonizzato (SA):	85078000
Larghezza scatola principale (mm):	158
Lunghezza del cartone principale (mm):	390
Peso del cartone principale (g):	6400
Quantità per cartone principale (pz):	1
Quantità per pallett (pz):	54

BATTERIA

Capacità della batteria (Ah):	7
Tempo di ricarica (h):	6

Tempo di salvataggio minimo a pieno carico (min):

15

PRESTAZIONE

Colore del prodotto:

White

Fattore di forma:

Compact

GESTIONE ENERGETICA

Efficienza (%):

97

Tecnologia batteria:

Sealed Lead Acid (VRLA)

Tipologia alimentazione:

AC

Voltaggio della batteria (V):

12

ALTRE CARATTERISTICHE

Emissione acustica (dB):

40

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo temperatura di funzionamento:

0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento:

0 - 95%

CONNETTIVITÀ

Numero di uscite di tipo F:

6

Porta USB:

true

Presenza di corrente:

Type F

Quantità porte USB 2.0:

1

Quantità prese AC (presa(e) AC):

6

Tipo di porta USB:

USB Type-A