


Modello: KEOR SP - LINE INTERACTIVE 2000VA 2 IEC + 2 SHUKO

Codice: LG-310193



Image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### KEOR SP - LINE INTERACTIVE 2000VA 2 IEC + 2 SHUKO ?

Legrand KEOR SP. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 2 kVA, Potenza in uscita: 1200 W. Tipo di uscita AC: IEC 320, Tipo C, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 10 min. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Certificazione: EN 62040-1, EN 62040-2. Larghezza: 148 mm, Profondità: 380 mm, Altezza: 173 mm

## CARATTERISTICHE ?

### DIMENSIONI E PESO

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>Altezza (mm):</b>    | 173   |
| <b>Larghezza (mm):</b>  | 148   |
| <b>Peso (g):</b>        | 11800 |
| <b>Profondità (mm):</b> | 380   |

## CARATTERISTICHE

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Certificazione:</b>                          | EN 62040-1, EN 62040-2 |
| <b>Forma d'onda:</b>                            | Pseudo sine            |
| <b>Frequenza di ingresso:</b>                   | 50/60                  |
| <b>frequenza output:</b>                        | 50/60                  |
| <b>Potenza in uscita (kVA):</b>                 | 2                      |
| <b>Potenza in uscita (W):</b>                   | 1200                   |
| <b>Tensione di uscita (max) (V):</b>            | 253                    |
| <b>Tensione operativa di uscita (min) (V):</b>  | 207                    |
| <b>Tensione operativa in entrata (max) (V):</b> | 290                    |
| <b>Tensione operativa in entrata (min) (V):</b> | 170                    |
| <b>Topologia UPS:</b>                           | Line-Interactive       |

## PRESTAZIONE

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Colore del prodotto:</b> | Black,White |
| <b>Fattore di forma:</b>    | Compact     |

## ALTRE CARATTERISTICHE

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>Emissione acustica (dB):</b> | 40 |
|---------------------------------|----|

## CONDIZIONI AMBIENTALI

**Intervallo temperatura di funzionamento:**

0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento:

0 - 95%

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

Manuale dell'utente:

true

## CONNETTIVITÀ

Porta USB:

true

Quantità porte USB 2.0:

1

Quantità prese AC (presa(e) AC):

4

## BATTERIA

Tempo di salvataggio minimo a pieno carico (min):

10