

Modello: KEOR SPE LINE INTERACTIVE LCD 750VA 600W

Codice: LG-311060



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

KEOR SPE LINE INTERACTIVE LCD 750VA 600W ?

Legrand Keor ASI SPE tower 750VA. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,75 kVA, Potenza in uscita: 600 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 0,00016 min. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero. Larghezza: 170 mm, Profondità: 325 mm, Altezza: 238 mm

CARATTERISTICHE ?

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	238
Larghezza (mm):	170
Peso (g):	14000
Profondità (mm):	325

PRESTAZIONE

Colore del prodotto:	Black
Fattore di forma:	Tower

GESTIONE ENERGETICA

Efficienza (%):	85
Fattore di potenza:	0.8
Tipologia alimentazione:	AC

CARATTERISTICHE

Efficienza (modalità ECO) (%):	98
Fattore di potenza in uscita:	0.8
Forma d'onda:	Sine
Frequenza di ingresso:	47/63
frequenza output:	50/60
Numero di fasi di uscita:	1
Potenza in uscita (kVA):	0.75
Potenza in uscita (W):	600
Spegnimento automatico:	true
Spegnimento di emergenza (EPO):	true
Tensione di uscita (max) (V):	240

Tensione operativa di uscita (min) (V):	208
Tensione operativa in entrata (max) (V):	288
Tensione operativa in entrata (min) (V):	175
Topologia UPS:	Line-Interactive
Uscita a potenziale zero:	true
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) (%):	3

CONNETTIVITÀ

Interfaccia seriale:	false
Porta USB:	true
Presa di corrente:	C14 coupler
Quantità prese AC (presa(e) AC):	6

ALTRE CARATTERISTICHE

Porta RS-232:	1
---------------	---

COLLEGAMENTO IN RETE

Protocolli di gestione:	Network management, Simple Network Management Protocol (SNMP)
-------------------------	---

DATI LOGISTICI

Quantità per cartone principale (pz):	1
---------------------------------------	---

BATTERIA

Tempo di salvataggio minimo a pieno carico (min):	0.00016
---	---------