

Modello: All-in-One Micro LED 2K

Codice: LH012IABMHS/EN



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

All-in-One Micro LED 2K

Samsung IA012B. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 2,79 m (110"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Tizen 6.5. Colore del prodotto: Nero

?

CARATTERISTICHE

?

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):

| | |
|---------------------------------|--------|
| | 1364.4 |
| Altezza imballo (mm): | 1582 |
| Larghezza (mm): | 2423.1 |
| Larghezza imballo (mm): | 2847 |
| Peso (g): | 99000 |
| Peso dell'imballo (g): | 154 |
| Profondità (mm): | 49.5 |
| Profondità imballo (mm): | 398 |

DISPLAY

| | |
|---|-------------------|
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°): | 170 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°): | 155 |
| Dimensioni schermo ("): | 110 |
| Dot Pitch: | 1,26 x 1,26 mm |
| Durata di vita stimata (h): | 150000 |
| Frequenza di aggiornamento nativo: | 3840 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato: | true |
| Luminosità del display (picco) (cd/m²): | 1600 |
| Luminosità schermo (cd/m²): | 500 |
| Profondità colore (bit): | 16 |
| Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
| Rapporto di contrasto: | 24000:1 |
| Risoluzione del display: | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia display: | LED |

PRESTAZIONE

| | |
|---|--------|
| Bluetooth: | true |
| Codice di protezione internazionale (IP): | IP20 |
| Posizionamento supportato: | Indoor |

CARATTERISTICHE

| | |
|-----------------|---|
| Certificazione: | TÜV Low Blue Light, 62368-1, 60950-1, EMV |
|-----------------|---|

CONNETTIVITÀ

| | |
|------------------------|--------|
| Connessione cuffia: | 3.5 mm |
| Numero di USB: | 2 |
| Porta USB: | true |
| Quantità DisplayPorts: | 1 |
| Quantità porte HDMI: | 3 |
| Uscite per cuffie: | 1 |

GESTIONE ENERGETICA

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Consumi (W): | 650 |
| Consumo energetico (max) (W): | 900 |
| Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 V |

DESIGN

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Design del prodotto: | Digital signage flat panel |
| Orientamento: | Horizontal |

CONDIZIONI AMBIENTALI

| | |
|----------------------------------|-------|
| Dissipazione del calore (BTU/h): | 2.218 |
|----------------------------------|-------|

| | |
|---|-------------|
| Intervallo di temperatura: | -20 - 45 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento: | 10 - 80% |
| Umidità: | 5 - 95% |

DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------------|------|
| Montaggio standard VESA: | true |
|---------------------------------|------|

SISTEMA INFORMATICO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Sistema operativo incluso: | Tizen 6.5 |
|-----------------------------------|-----------|

LAMPADE

| | |
|--------------------------------|------|
| Temperatura colore (K): | 6500 |
|--------------------------------|------|

VIDEO

| | |
|---|---------|
| Temperatura del colore regolabile: | true |
| Tipologia HD: | Full HD |

TASTIERA

| | |
|------------------|-----------|
| Utilizzo: | Universal |
|------------------|-----------|

COLLEGAMENTO IN RETE

| | |
|---------------|------|
| Wi-Fi: | true |
|---------------|------|