

Modello: MONITOR SAMSUNG QE43T 43 3840X2160 16/7

Codice: LH43QETELGCXEN



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

MONITOR SAMSUNG QE43T 43 3840X2160 16/7 ?

Samsung LH43QETELGC. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 109,2 cm (43"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 300 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Colore del prodotto: Nero

CARATTERISTICHE ?

DIMENSIONI E PESO

altezza display (mm):

	558.9
Altezza imballo (mm):	670
Ampiezza del display (mm):	963.9
Larghezza imballo (mm):	1081
Peso dell'imballo (g):	11500
peso display (g):	8400
profondità display (mm):	59.6
Profondità imballo (mm):	143

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	89
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	89
Dimensioni schermo ("):	43
Dot Pitch:	0,0817 x 0,2451 mm
Intervallo di scansione verticale:	24 - 75 Hz
Luminosità schermo (cd/m²):	300
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico:	Mega DCR
Percentuale di offuscamento:	2
Range di scansione orizzontale:	15 - 135 kHz
Rapporto di contrasto:	4000:1
Risoluzione del display:	3840 x 2160 Pixel
Tecnologia display:	LED
Tempo di risposta (ms):	8

GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (SDR):	G
---	---

Consumi (W):	121
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh):	80
Consumo energetico (in sospensione) (W):	0.5
Frequenza di ingresso AC:	50 - 60 Hz
Scala di efficienza energetica:	A to G
Tensione di ingresso AC:	100 - 240 V

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):	85285210
---	----------

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
-----------------------------------	------

CONNETTIVITÀ

Connessione RS232:	true
Numero di USB:	1
Porta USB:	true
Quantità delle porte di ingresso HDMI:	2
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):	1
Quantità porte HDMI:	2
Uscita (L, R) audio:	1

DESIGN

Design del prodotto:	Digital signage flat panel
-----------------------------	----------------------------

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
---	-----------

Range di umidità di funzionamento:

10 - 80%

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:

true

PRESTAZIONE

Posizionamento supportato:

Indoor

VIDEO

Tipologia HD:

4K Ultra HD

TASTIERA

Utilizzo:

Universal