


Modello: MONITOR SAMSUNG QE50T 50 3840X2160 16/7

Codice: LH50QETELGCXEN



Image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### MONITOR SAMSUNG QE50T 50 3840X2160 16/7 ?

Samsung LH50QETELGC. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 127 cm (50"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 300 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Colore del prodotto: Nero

## CARATTERISTICHE ?

### DIMENSIONI E PESO

altezza display (mm):

	644.2
Altezza imballo (mm):	780
Ampiezza del display (mm):	1116.8
Larghezza imballo (mm):	1264
Peso dell'imballo (g):	16100
peso display (g):	11700
profondità display (mm):	59.9
Profondità imballo (mm):	150

## DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	89
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	89
Dimensioni schermo ("):	50
Dot Pitch:	0,285375 x 0,285375 mm
Intervallo di scansione verticale:	24 - 75 Hz
Luminosità schermo (cd/m²):	300
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico:	Mega DCR
Percentuale di offuscamento:	2
Range di scansione orizzontale:	15 - 135 kHz
Rapporto di contrasto:	4000:1
Risoluzione del display:	3840 x 2160 Pixel
Tecnologia display:	LED
Tempo di risposta (ms):	8

## GESTIONE ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (SDR):	G
--	---

<b>Consumi (W):</b>	149
<b>Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh):</b>	95
<b>Consumo energetico (in sospensione) (W):</b>	0.5
<b>Frequenza di ingresso AC:</b>	50 - 60 Hz
<b>Scala di efficienza energetica:</b>	A to G
<b>Tensione di ingresso AC:</b>	100 - 240 V

## DATI LOGISTICI

<b>Codice del Sistema Armonizzato (SA):</b>	85285210
---	----------

## COLLEGAMENTO IN RETE

<b>Collegamento ethernet LAN:</b>	true
-----------------------------------	------

## CONNETTIVITÀ

<b>Connessione RS232:</b>	true
<b>Numero di USB:</b>	1
<b>Porta USB:</b>	true
<b>Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):</b>	1
<b>Quantità porte HDMI:</b>	2
<b>Uscita (L, R) audio:</b>	1

## DESIGN

<b>Design del prodotto:</b>	Digital signage flat panel
-----------------------------	----------------------------

## CONDIZIONI AMBIENTALI

<b>Intervallo temperatura di funzionamento:</b>	0 - 40 °C
<b>Range di umidità di funzionamento:</b>	10 - 80%

## DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:

true

## PRESTAZIONE

Posizionamento supportato:

Indoor

## VIDEO

Tipologia HD:

4K Ultra HD

## TASTIERA

Utilizzo:

Universal