


**Modello: MONITOR SAMSUNG VM55B-U PER VIDEOWALL 55**

**Codice: LH55VMBUBGBXEN**





## DESCRIZIONE

### MONITOR SAMSUNG VM55B-U PER VIDEOWALL 55

Samsung VM55B-U. Dot Pitch: 0,63 x 0,63 mm, Luminosità schermo: 500 cd/m<sup>2</sup>, Dimensioni schermo: 139,7 cm (55"). Posizionamento supportato: Interno, Orientamento: Paesaggio/Ritratto, Ampiezza del filetto (superiore): 2,25 mm. Consumi: 220 W, Consumi (modalità stand-by): 0,5 W, Classe di efficienza energetica (SDR): G. Larghezza: 1213,5 mm, Profondità: 73,1 mm, Altezza: 684,3 mm. Larghezza imballo: 1398 mm, Profondità imballo: 257 mm, Altezza imballo: 844 mm

## CARATTERISTICHE

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	684.3
Altezza imballo (mm):	844
Larghezza (mm):	1213.5
Larghezza imballo (mm):	1398
Peso (g):	21200
Peso dell'imballo (g):	28800
Profondità (mm):	73.1
Profondità imballo (mm):	257

### DESIGN

Ampiezza del filetto (inferiore) (mm):	1.25
Ampiezza del filetto (superiore) (mm):	

---

<b>Orientamento:</b>	Landscape/Portrait
----------------------	--------------------

---

## DISPLAY

<b>Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):</b>	178
<b>Angolo di visualizzazione (verticale) (°):</b>	178
<b>Area attiva del display (LxA):</b>	1209,6 x 680,4 mm
<b>Dimensioni schermo ("):</b>	55
<b>Dot Pitch:</b>	0,63 x 0,63 mm
<b>Gamma di colori (%):</b>	72
<b>Luminosità schermo (cd/m<sup>2</sup>):</b>	500
<b>Risoluzione del display:</b>	1920 x 1080 Pixel
<b>tempo di risposta (s):</b>	0.008
<b>Tipo di pannello:</b>	IPS

## GESTIONE ENERGETICA

<b>Classe di efficienza energetica (SDR):</b>	G
<b>Consumi (modalità stand-by) (W):</b>	0.5
<b>Consumi (W):</b>	220
<b>Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh):</b>	165
<b>Frequenza di ingresso AC:</b>	50 - 60 Hz
<b>Tensione di ingresso AC:</b>	100 - 240 V

## PRESTAZIONE

<b>Codice di protezione internazionale (IP):</b>	IP5X
<b>Ore di servizio (ore/giorni):</b>	24/7
<b>Posizionamento supportato:</b>	

Indoor

versione HDCP: 2.2

## COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN: true

## CONNETTIVITÀ

DisplayPorts in: 1

DisplayPorts out: 1

HDCP: true

Ingresso audio: Y

Numero di porte d'ingresso IR: 1

Numero di USB: 1

Porta DVI: true

Porta USB: true

Porte di ingresso RS-232: 1

Quantità delle porte di ingresso HDMI: 2

Quantità DisplayPorts: 1

Quantità porte DVI-D: 1

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 1

Quantità porte HDMI: 2

Uscita audio: Y

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura: 10 - 90 °C

Intervallo temperatura di funzionamento: 0 - 40 °C

## DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:

true

## VIDEO

Tipologia HD:

Full HD