



image not found or type unknown



DESCRIZIONE

Flip PRO 65 220 UHD TOUCH TECHNOLOGY

Samsung WM65B. Dimensioni schermo: 165,1 cm (65"), Tecnologia display: VA, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 16/7 ?

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	897.6
Altezza imballo (mm):	1055
Larghezza (mm):	1522.4
Larghezza imballo (mm):	1691
Peso (g):	39700
Peso dell'imballo (g):	48200
Profondità (mm):	62.9
Profondità imballo (mm):	198

AUDIO

Altoparlanti incorporati:	true
Numero di altoparlanti incorporati:	1

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Dimensioni schermo ("):	65
Dot Pitch:	0,372 x 0,372 mm
Intervallo di scansione verticale:	48 - 75 Hz
Luminosità schermo (cd/m²):	500
Percentuale di offuscamento:	2
Range di scansione orizzontale:	30 - 81 kHz
Rapporto di contrasto:	4000:1
Risoluzione del display:	3840 x 2160 Pixel
Saturazione del colore (%):	72
Tecnologia display:	VA
Tempo di risposta (ms):	8
Touch screen:	true

CARATTERISTICHE

Certificazione:

Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32 :2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 (ITE EMI) CNS14336-1 (ITE Safety) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST(Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
Wi-Fi:	true

CONNETTIVITÀ

Connessione RS232:	true
---------------------------	------

DisplayPorts in:	1
HDCP:	true
Numero di USB:	4
Porta USB:	true
Quantità delle porte di ingresso HDMI:	2
Quantità DisplayPorts:	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):	1
Quantità porte HDMI:	2
Versione HDMI:	2.0

GESTIONE ENERGETICA

Consumo energetico (in sospensione) (W):	0.5
Tensione di ingresso AC:	100 - 240 V

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	10 - 80%

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA:	true
---------------------------------	------

PRESTAZIONE

Ore di servizio (ore/giorni):	16/7
versione HDCP:	2.2

VIDEO

Tipologia HD:	4K Ultra HD
----------------------	-------------