


Modello: MONITOR OH75A OUTDOOR 75 3.500 CD/M2

Codice: LH75OHAEBGBXEN



DESCRIZIONE

MONITOR OH75A OUTDOOR 75 3.500 CD/M2 ?

Samsung LH75OHAEBGB. Tecnologia display: Direct view LED (DVLED), Dot Pitch: 0,43 x 0,43 mm, Luminosità schermo: 3500 cd/m². Colore del prodotto: Nero.
Consumi: 471 W, Consumi (modalità stand-by): 0,5 W, Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: 471 kWh. Larghezza: 1774,8 mm, Profondità: 130 mm, Altezza: 1053,4 mm. Cavi inclusi: AC, Larghezza imballo: 1932 mm, Profondità imballo: 367 mm

CARATTERISTICHE ?

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	1053.4
Altezza imballo (mm):	1251
Larghezza (mm):	1774.8
Larghezza imballo (mm):	1932
Peso (g):	134000
Peso dell'imballo (g):	150000
Profondità (mm):	130
Profondità imballo (mm):	367

DISPLAY

Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):	178
Angolo di visualizzazione (verticale) (°):	178
Area attiva del display (LxA):	927,94 x 1649,66 mm
Colori del display:	1.07 billion colours
Dimensioni schermo ("):	74.5
Dot Pitch:	0,43 x 0,43 mm
Luminosità schermo (cd/m²):	3500
Percentuale di offuscamento (%):	1
Rapporto di contrasto:	1200:1
Risoluzione del display:	3840 x 2160 Pixel
Tecnologia display:	Direct view LED (DVLED)
tempo di risposta (s):	14

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):	85285210
---	----------

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN: true

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità stand-by) (W): 0.5

Consumi (W): 471

Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh): 471

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo temperatura di funzionamento: -30 - 50 °C

Range di umidità di funzionamento: 10 - 50%

DETTAGLI TECNICI

Montaggio standard VESA: true

CONNETTIVITÀ

Numero di USB: 1

Porta USB: true

Quantità DisplayPorts: 1

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 1

Quantità porte HDMI: 2

RS-232C: true

Versione USB: 2.0

PRESTAZIONE

Ore di servizio (ore/giorni): 24/7

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Telecomando portatile:

true
