


Modello: BROTHER MFCJ4350DWRE1 INKJET COLORI 3-in-1 20  
ipm

Codice: MFCJ4350DWRE1





image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### **BROTHER MFCJ4350DWRE1 INKJET COLORI 3-in-1 20 ipm**

Brother MFC-J4350DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 2400 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero

?

## CARATTERISTICHE

### CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

Alimentatore automatico di documenti (ADF):	true
Alimentatore manuale:	true
Capacità di produzione totale (fogli):	100
Capacità documenti (fogli):	20
Capacità totale in ingresso (fogli):	150
Numero totale di vassoi di ingresso:	1

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	180
Altezza imballo (mm):	464
Larghezza (mm):	440
Larghezza imballo (mm):	507
Peso (g):	

	8900
<b>Peso dell'imballo (g):</b>	
	10900
<b>Profondità (mm):</b>	
	357
<b>Profondità imballo (mm):</b>	
	252

## PRESTAZIONE

<b>Bluetooth:</b>	false
<b>Colore del prodotto:</b>	Black
<b>Display incorporato:</b>	true
<b>Lettore di schede integrato:</b>	false
<b>Livello di potenza acustica (stampa) (dB):</b>	6.66
<b>Livello di pressione acustica (stampa) (dB):</b>	54
<b>RAM installata (MB):</b>	256

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

<b>Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine):</b>	350
<b>Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine):</b>	350
<b>Cartuccia inclusa:</b>	true
<b>Guida d'installazione rapida:</b>	true
<b>Scheda di garanzia:</b>	true

## CARATTERISTICHE

<b>Cartucce di sostituzione:</b>	LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY
<b>Ciclo de lavoro:</b>	0 - 2000 pagine per mese
<b>Colori di stampa:</b>	Black,Cyan,Magenta,Yellow
<b>Numero di cartucce di stampa:</b>	4

## DATI SU IMBALLAGGIO

Cavi inclusi:

AC

## COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:

false

Filtraggio per indirizzo IP:

true

Near Field Communication (NFC):

false

Protocolli di rete supportati (IPv4):

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Print), Web Services (Scan), mDNS, IPP, HTTP Server, SNTPCClient, ICMP

Protocolli di rete supportati (IPv6):

NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTPC Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/IPPS, IMAP5, DNS Resolver

Wi-Fi:

true

Wi-Fi Diretto:

true

## GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità spento) (W):

0.1

Consumo di energia ( funzionamento medio) (W):

1.3

Consumo di energia durante la copia (W):

21

Frequenza di ingresso AC:

50/60

Tensione di ingresso AC:

220 - 240

## COPIA

Copia:

Colour copying

Copia duplex:

true

Dimensione massima della copia:

A4

Funzione copia ID-Card:

true

<b>Funzione copia N-in-1:</b>	true
<b>Massimo numero di copie (copie):</b>	99
<b>Modo copia duplex:</b>	Auto
<b>Ridimensionamento copie:</b>	25 - 400%
<b>Risoluzione di copia massima:</b>	1200 x 2400 DPI
<b>Velocità della prima copia (modalità a colori) (s):</b>	13
<b>Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s):</b>	10.5

## CARTA

<b>Dimensioni massime di stampa:</b>	215 x 355 mm
<b>Massimo formato carta serie ISO A:</b>	A4
<b>Personalizzate dei supporti di lunghezza:</b>	148 - 355,6 mm
<b>Personalizzate dei supporti larghezza:</b>	139,7 - 215,9 mm
<b>Peso dei supporti per vassoio della carta:</b>	64 - 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Peso supporto, alimentazione manuale:</b>	64 - 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Peso vassoio multifunzione:</b>	64 - 300 g/m <sup>2</sup>

## DESIGN

<b>Display a colori:</b>	true
<b>Posizionamento di mercato:</b>	Home & Office

## FAX

<b>Fax:</b>	Colour faxing
<b>Velocità modem (Kbit/s):</b>	14.4

## VELOCITÀ DI STAMPA

**Funzione stampa N-in-1:**

	true
<b>Funzione stampa opuscolo:</b>	true
<b>Funzione stampa poster:</b>	true
<b>Risoluzione massima:</b>	1200 x 4800 DPI
<b>Stampa:</b>	Colour printing
<b>Stampa fronte/retro:</b>	Auto
<b>Stampa fronte/retro:</b>	true
<b>stampa su filigrana:</b>	true
<b>Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s):</b>	5.9
<b>Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s):</b>	5.8
<b>Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)):</b>	19
<b>Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)):</b>	20
<b>Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)):</b>	10
<b>Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)):</b>	11

## CONDIZIONI AMBIENTALI

<b>Intervallo di temperatura:</b>	0 - 40 °C
<b>Intervallo temperatura di funzionamento:</b>	10 - 35 °C
<b>Range di umidità di funzionamento:</b>	20 - 80%
<b>Umidità:</b>	20 - 80%

## SCANSIONE

<b>Massima risoluzione di scansione:</b>	19200 x 19200 DPI
<b>Profondità della scala di grigi in ingresso:</b>	10
<b>Profondità di scala di grigi di uscita:</b>	8
<b>Profondità di scansione del colore in entrata:</b>	30

<b>Profondità di scansione del colore in uscita:</b>	24
<b>Risoluzione di scansione ottica:</b>	1200 x 2400 DPI
<b>Risoluzione di scansione ottica (ADF):</b>	1200 x 600 DPI
<b>Scansione:</b>	Colour scanning
<b>Tecnologia scansione:</b>	CIS
<b>Tipo di scansione:</b>	Flatbed & ADF scanner

## CONNETTIVITÀ

<b>Porta USB:</b>	true
-------------------	------

## ALTRE CARATTERISTICHE

<b>Tecnologia di stampa:</b>	Inkjet
------------------------------	--------

## DISPLAY

<b>Tipologia display:</b>	LCD
---------------------------	-----