


Modello: MULTIFUNZIONE 4IN1 - LASER A4 B/N - 48PPM

Codice: MFCL5710DWRE1



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

MULTIFUNZIONE 4IN1 - LASER A4 B/N - 48PPM ?

Brother MFC-L5710DW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco

CARATTERISTICHE ?

CAPACITÀ DI INGRESSO E USCITA

Alimentatore automatico di documenti (ADF):	true
Capacità di produzione totale (fogli):	150
Capacità massima di inserimento (fogli):	1390
Capacità totale in ingresso (fogli):	250
Numero totale di vassoi di ingresso:	1

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	448
Larghezza (mm):	417
Peso (g):	16400
Profondità (mm):	461

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
Protocolli di rete supportati (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog	
Protocolli di rete supportati (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog	
Wi-Fi:	true

PRESTAZIONE

Colore del prodotto:	Black,White
Display incorporato:	true
Livello di pressione acustica (stampa) (dB):	

RAM installata (MB):	512
Tecnologia di cablaggio:	10/100/1000Base-T(X)

CARATTERISTICHE

Colori di stampa:	Black
Numero di cartucce di stampa:	1

CONNETTIVITÀ

Connettore USB:	USB Type-A / USB Type-B
Porta USB:	true

GESTIONE ENERGETICA

Consumi (modalità spento) (W):	0.05
Consumo di energia durante la copia (W):	680
Consumo di energia durante la stampa (W):	670
Consumo energetico (in sospensione) (W):	5.9
Consumo energetico (pronta all'uso) (W):	31
Frequenza di ingresso AC:	50/60
Tensione di ingresso AC:	220 - 240

COPIA

Copia:	Mono copying
Copia duplex:	true
Massimo numero di copie (copie):	999
Modo copia duplex:	Auto
Ridimensionamento copie:	25 - 400%

Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI

Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s): 8.7

DISPLAY

Dimensioni schermo ("): 3.5

Tipologia display: TFT

DESIGN

Display a colori: true

Posizionamento di mercato: Home & Office

Tipo di controllo: Touch

FAX

Fax: Mono faxing

Fax duplex: true

Memoria fax (pagine): 500

Riselezione automatica: true

Velocità modem (Kbit/s): 33.6

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura: 0 - 40 °C

Intervallo temperatura di funzionamento: 10 - 32,5 °C

Range di umidità di funzionamento: 20 - 80%

Umidità: 35 - 85%

CARTA

Massimo formato carta serie ISO A: A4

