

Modello: 300MBPS WIRELESS N ADSL2+ MODEM ROUTER

Codice: TD-W8961N(EU)



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

300MBPS WIRELESS N ADSL2+ MODEM ROUTER ?

TP-Link TD-W8961N. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Specificazione DSL: ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1, ITU-T G.992.2, ITU-T G.994.1, ITU-T G.992.3, ITU-T G.992.4,.... Protocolli di rete supportati: PPPoE, PPPoA, IPoA. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Bianco

CARATTERISTICHE ?

RETI MOBILI

3G:	false
4G:	false
Generazione di reti mobili:	4G

CARATTERISTICHE DSL

ADSL2+:	true
Specificazione DSL:	ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1, ITU-T G.992.2, ITU-T G.994.1, ITU-T G.992.3, ITU-T G.992.4, ITU-T G.992.5

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	35
Larghezza (mm):	195
Profondità (mm):	130

ANTENNA

Antenna/Antenne staccabile/staccabili:	false
Design dell'antenna:	External
Qualità dell'antenna:	2

CARATTERISTICHE WIRELESS LAN

Banda Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) (Mbit/s):	300
Wi-Fi standard:	Wi-Fi 4 (802.11n)

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):	85176990
--------------------------------------	----------

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
Filtraggio per indirizzo IP:	true
Tipo di interfaccia LAN Ethernet:	Fast Ethernet

SICUREZZA

Filtraggio URL:	true
Filtro:	true
Supporto DMZ:	true

ERGONOMIA

Firmware aggiornabile:	true
Interruttore On/Off:	true

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	-40 - 70 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	10 - 90%
Umidità:	5 - 90%

PRESTAZIONE

Livello di guadagno dell'antenna (max) (dBi):	5
Tecnologia di cablaggio:	10/100Base-T(X)

CONNESSIONE WAN

Modem USB compatibile con 3G/4G:	false
Slot per scheda SIM:	false

WAN DSL: true

WAN Ethernet: true

CARATTERISTICHE

Plug & Play: true

Tipo connettore antenna: RP-SMA

Tipo di prodotto: Tabletop router

PROTOCOLLI

Protocolli di rete supportati: PPPoE, PPPoA, IPoA

Server DHCP: true

CONNETTIVITÀ

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 4

Quantità porte RJ-11: 1

GESTIONE ENERGETICA

Tipologia alimentazione: AC