


Modello: TD4420DNXX1,4',DT,ETH,USB,SERIALE,203DPI

Codice: TD4420DNXX1



Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

TD4420DNXX1,4',DT,ETH,USB,SERIALE,203DPI ?

Brother TD-4420DN. Tecnologia di stampa: Termica diretta, Risoluzione massima: 203 x 203 DPI, Velocità di stampa: 203 mm/s. Tecnologia di connessione: Cablato. Colore del prodotto: Grigio, Bianco

CARATTERISTICHE ?

ALTRE CARATTERISTICHE

A colori:

false

Data e ora di stampa:	true
Porta RS-232:	1
Tecnologia di stampa:	Direct thermal

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Adattatore AC/DC:	true
Guida rapida:	true
kit per sviluppo software (KSS):	true
Rullo di avviamento incluso:	true
Scheda di garanzia:	true

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	224
Diametro interno (mm):	12.7
Diametro massimo rullo (mm):	127
Larghezza (mm):	108
Peso (g):	2080
Profondità (mm):	155

PRESTAZIONE

Bluetooth:	false
Numero di fonts:	6
Numero di lingue:	18
RAM installata (MB):	256
Stili font:	Brougham,Brussels,Helsinki,Letter Gothic,San Diego

DATI SU IMBALLAGGIO

Cavi inclusi:

AC,USB

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):

84433210

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:

true

Wi-Fi:

false

DESIGN

Indicatori LED:

Error,Power,Status

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:

-20 - 60 °C

Intervallo temperatura di funzionamento:

10 - 90 °C

Range di umidità di funzionamento:

5 - 40%

Umidità:

20 - 85%

CARTA

Massima ampiezza etichetta (mm):

118

VELOCITÀ DI STAMPA

Massima lunghezza di stampa (m):

3

peso massimo di stampa (mm):

104

Risoluzione massima:

203 x 203 DPI

Stampa a specchio:

true

Velocità di stampa (lpm):

8

Velocità di stampa (mm/s):

203

CARATTERISTICHE

Memoria flash (MB):

64

Quantità per pacco (pz):

1

CONNETTIVITÀ

Porta USB:

true

Quantità porte USB 2.0:

1

Tecnologia di connessione:

Wired

GESTIONE ENERGETICA

Spegnimento automatico:

true

DISPLAY

Tipologia display:

N