


Modello: TD4520TNZ1,TD,300DPI,ETH,SERIALE,USB

Codice: TD4520TNZ1





Image not found or type unknown



DESCRIZIONE

TD4520TNZ1,TD,300DPI,ETH,SERIALE,USB

Brother TD-4520TN. Tecnologia di stampa: Termica diretta/Trasferimento termico, Risoluzione massima: 300 x 300 DPI, Velocità di stampa: 127 mm/s. Tecnologia di connessione: Cablato. Colore del prodotto: Nero



CARATTERISTICHE

ALTRE CARATTERISTICHE

A colori:	false
Porta RS-232:	1
Tecnologia di stampa:	Direct thermal / thermal transfer

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Adattatore AC/DC:	true
Guida rapida:	true
kit per sviluppo software (KSS):	true
Rullo di avviamento incluso:	true
Scheda di garanzia:	true

GESTIONE ENERGETICA

Adattatore di corrente output AC (A):	2
Frequenza di ingresso AC:	50 - 60 Hz

Tensione di ingresso AC:

100 - 240 V

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	177.5
Diametro interno (mm):	25.4
Diametro massimo rullo (mm):	127
Larghezza (mm):	204
Peso (g):	2500
Peso dell'imballo (g):	3927
Profondità (mm):	280

PRESTAZIONE

Bluetooth:	false
Numero di fonts:	8
Numero di lingue:	11
RAM installata (MB):	64

DATI SU IMBALLAGGIO

Cavi inclusi:	AC,USB
---------------	--------

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):	84433210
--------------------------------------	----------

COLLEGAMENTO IN RETE

Collegamento ethernet LAN:	true
Wi-Fi:	false

DESIGN

Indicatori LED: Y

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura: -40 - 60 °C

Intervallo temperatura di funzionamento: 10 - 90 °C

Range di umidità di funzionamento: 5 - 40%

Umidità: 25 - 85%

CARTA

Massima ampiezza etichetta (mm): 112

VELOCITÀ DI STAMPA

Massima lunghezza di stampa (m): 11.43

peso massimo di stampa (mm): 105

Risoluzione massima: 300 x 300 DPI

Velocità di stampa (mm/s): 127

CARATTERISTICHE

Memoria flash (MB): 128

Quantità per pacco (pz): 1

CONNETTIVITÀ

Porta USB: true

Quantità porte USB 2.0: 2

Tecnologia di connessione: Wired

DISPLAY

Tipologia display:

N
