

**Modello: 300MBPS WIRELESS N 4G LTE OUTDOOR ROUTER,
BUILD-IN**

Codice: TL-MR100-OUTDOOR



DESCRIZIONE

300MBPS WIRELESS N 4G LTE OUTDOOR ROUTER, BUILD-IN

TP-Link TL-MR100-OUTDOOR. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G, Standard 3G: HSPA, HSPA+, UMTS, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

CARATTERISTICHE

RETI MOBILI

3G:	true
4G:	true
Generazione di reti mobili:	4G
Standard 4G:	LTE-TDD & LTE-FDD

SICUREZZA

Accesso ospite:	true
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI):	true
Filtri MAC address:	true
Firewall:	true
Pianifica l'accesso:	true
Supporto DMZ:	true

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	54.7
Larghezza (mm):	226.6
Profondità (mm):	100

CARATTERISTICHE WIRELESS LAN

Banda Wi-Fi:	Single-band (2.4 GHz)
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) (Mbit/s):	300
Wi-Fi standard:	Wi-Fi 4 (802.11n)

CARATTERISTICHE

Certificazione:	CE, RoHS
Port forwarding:	

	true
Sensibilità ricevitore:	11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -73 dBm 11n HT40: -70 dBm
Voltaggio di uscita:	12 V
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME):	true

COLLEGAMENTO IN RETE

Cliente DHCP:	true
Collegamento ethernet LAN:	true
DNS Dinamico (DDNS):	true
Filtraggio per indirizzo IP:	true
Port Triggering:	true
Potenza Isotropica Irradiata Equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n) (dBmW):	20
Radio senza fili:	true
Tipo di interfaccia LAN Ethernet:	Fast Ethernet
Universal Plug and Play (UPnP):	true

PRESTAZIONE

Codice di protezione internazionale (IP):	IP65
Montabile a parete:	true
Tecnologia di cablaggio:	10/100Base-T(X)

GESTIONE ENERGETICA

Corrente d'uscita (A):	1
Power over Ethernet (PoE) (V):	48
Supporto Power over Ethernet (PoE):	true
Tipologia alimentazione:	DC

ANTENNA

Design dell'antenna:	External
Qualità dell'antenna:	2

ERGONOMIA

Firmware aggiornabile:	true
Interruttore On/Off:	true

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Guida d'installazione rapida:	true
Iniettore PoE incluso:	true
Kit di montaggio:	true

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	-40 - 70 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	-30 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento:	10 - 90%
Umidità:	5 - 90%

CONNETTIVITÀ

Jack DC-in:	true
Porta USB:	false
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):	1

CONNESSIONE WAN

Modem USB compatibile con 3G/4G:	true
Slot per scheda SIM:	true

Tipo di connessione WAN:

RJ-45

WAN DSL:

true

WAN Ethernet:

true

PROTOCOLLI

Protocolli di rete supportati:

IPv4, IPv6

Server DHCP:

true

CARATTERISTICHE DI GESTIONE

Statistiche wireless:

true

Tasto reset:

true