


Modello: 300MBPS WIRELESS N 4G LTE ROUTER

Codice: TL-MR6400



Image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### 300MBPS WIRELESS N 4G LTE ROUTER ?

TP-Link TL-MR6400. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G, Standard 3G: HSPA+, UMTS, Standard 4G: LTE. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

## CARATTERISTICHE ?

## RETI MOBILI

3G:	true
4G:	true
Generazione di reti mobili:	4G
Standard 4G:	LTE

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

Adattatore AC/DC:	true
Guida d'installazione rapida:	true
Guida rapida:	true
Manuale dell'utente:	true

## DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	33.6
Altezza imballo (mm):	70
Larghezza (mm):	202
Larghezza imballo (mm):	307
Peso dell'imballo (g):	600
Profondità (mm):	141
Profondità imballo (mm):	223

## ANTENNA

Antenna/Antenne staccabile/staccabili:	true
Design dell'antenna:	External
Qualità dell'antenna:	2

## CARATTERISTICHE WIRELESS LAN

Banda Wi-Fi:	Single-band (2.4 GHz)
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) (Mbit/s):	300
Wi-Fi standard:	Wi-Fi 4 (802.11n)

## CARATTERISTICHE

Certificazione:	CE, RoHS
Port forwarding:	true
Tipo di prodotto:	Tabletop router
Voltaggio di uscita:	9 V

## COLLEGAMENTO IN RETE

Cliente DHCP:	true
Collegamento ethernet LAN:	true
Filtraggio per indirizzo IP:	true
Supporto qualità del servizio (QoS):	true
Tipo di interfaccia LAN Ethernet:	Fast Ethernet
Universal Plug and Play (UPnP):	true

## DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):	85176990
--------------------------------------	----------

## REQUISITI DI SISTEMA

Compatibilità Mac:	true
--------------------	------

## GESTIONE ENERGETICA

Corrente d'uscita (A):	0.85
------------------------	------

Tipologia alimentazione:

DC

## SICUREZZA

Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI):

true

Filtri MAC address:

true

Filtro:

true

Firewall:

true

Prevenzione attacco DoS:

true

Supporto DMZ:

true

## CARATTERISTICHE DI GESTIONE

Gestione web-based:

true

Sicurezza WPS Push Button:

true

Tasto reset:

true

## DESIGN

Indicatori LED:

LAN,Power,WLAN

## ERGONOMIA

Interruttore On/Off:

true

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:

-40 - 70 °C

Intervallo temperatura di funzionamento:

0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento:

10 - 90%

Umidità:

5 - 90%

## CONNETTIVITÀ

Jack DC-in:	true
Porta USB:	false
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):	4
Slot per la scheda di memoria:	false

## CONNESSIONE WAN

Modem USB compatibile con 3G/4G:	false
Slot per scheda SIM:	true
Tipo di connessione WAN:	RJ-45
WAN DSL:	false
WAN Ethernet:	true

## PROTOCOLLI

Protocolli di rete supportati:	IPv4, IPv6
Server DHCP:	true

## PRESTAZIONE

Tecnologia di cablaggio:	10/100Base-T(X)
--------------------------	-----------------