

Modello: 300MBPS WIRELESS N 4G LTE ROUTER

Codice: TL-MR6500V



image not found or type unknown



DESCRIZIONE

300MBPS WIRELESS N 4G LTE ROUTER ?

TP-Link TL-MR6500v. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G, Standard 3G: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Sicurezza firewall: : DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding

CARATTERISTICHE ?

RETI MOBILI

3G:	true
4G:	true
Generazione di reti mobili:	4G
Standard 4G:	LTE-TDD & LTE-FDD

SICUREZZA

Accesso ospite:	true
Firewall:	true
Sicurezza firewall:	: DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Supporto DMZ:	true

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Adattatore AC/DC:	true
Guida d'installazione rapida:	true

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	33.6
Altezza imballo (mm):	70
Larghezza (mm):	202
Larghezza imballo (mm):	307
Peso dell'imballo (g):	640
Profondità (mm):	141
Profondità imballo (mm):	223

ANTENNA

Antenna/Antenne staccabile/staccabili:

	true
Design dell'antenna:	External
Qualità dell'antenna:	2

CARATTERISTICHE WIRELESS LAN

Banda Wi-Fi:	Single-band (2.4 GHz)
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) (Mbit/s):	300
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) (Mbit/s):	300
Wi-Fi standard:	Wi-Fi 4 (802.11n)

COLLEGAMENTO IN RETE

Cliente DHCP:	true
Collegamento ethernet LAN:	true
DNS Dinamico (DDNS):	true
Instradamento statico:	true
Numero di reti guest (2,4 GHz):	1
Passthrough VPN:	true
Port Triggering:	true
Protocolli VoIP:	SIP(RFC3261)/RTP(RFC1889/3550), G.711A/u, G.729AB, G.726
Quantità tunnel VPN:	10
Server VPN:	PPTP VPN, OpenVPN
Supporto Dual SIM:	false
Supporto qualità del servizio (QoS):	true
Tipo di interfaccia LAN Ethernet:	Fast Ethernet
Tipologia SIM card:	MicroSIM
Universal Plug and Play (UPnP):	true

DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):

85176990

CARATTERISTICHE DI GESTIONE

Controllo genitori:

true

Sicurezza WPS Push Button:

true

Tasto reset:

true

GESTIONE ENERGETICA

Corrente d'uscita (A):

1

Tipologia alimentazione:

DC

ERGONOMIA

Interruttore On/Off:

true

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:

-40 - 70 °C

Intervallo temperatura di funzionamento:

0 - 40 °C

Umidità:

5 - 90%

CONNETTIVITÀ

Jack DC-in:

true

Porta USB:

false

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):

2

Quantità porte RJ-11:

1

Slot per la scheda di memoria:

false

CONNESSIONE WAN

Modem USB compatibile con 3G/4G:	true
Slot per scheda SIM:	true
Tipo di connessione WAN:	RJ-45
WAN DSL:	false
WAN Ethernet:	true

PRESTAZIONE

Montabile a parete:	true
Tecnologia di cablaggio:	10/100Base-T(X)

CARATTERISTICHE

Port forwarding:	true
Tipo di prodotto:	Tabletop router
Voltaggio di uscita:	12 V
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME):	true

PROTOCOLLI

Server DHCP:	true
--------------	------