


Modello: 5-PORT 2.5G MULTI-GIGABIT DESKTOP SWITCH

Codice: TL-SG105-M2



Image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### 5-PORT 2.5G MULTI-GIGABIT DESKTOP SWITCH ?

TP-Link TL-SG105-M2. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantità di porte RJ-45: 5. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 25 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

## CARATTERISTICHE ?

### GESTIONE ENERGETICA

Alimentazione:

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
|                                     | DC    |
| Consumo energetico (max) (W):       | 12.11 |
| Corrente d'ingresso:                | 1 A   |
| Fonte di alimentazione inclusa:     | true  |
| Supporto Power over Ethernet (PoE): | false |
| Voltaggio di ingresso:              | 12 V  |

## DIMENSIONI E PESO

|                  |     |
|------------------|-----|
| Altezza (mm):    | 26  |
| Larghezza (mm):  | 209 |
| Profondità (mm): | 126 |

## PRESTAZIONE

|                 |      |
|-----------------|------|
| Auto MDI/MDI-X: | true |
|-----------------|------|

## COLLEGAMENTO IN RETE

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Auto-negoziazione:                   | true        |
| Frame Jumbo:                         | 10000       |
| Supporto 10G:                        | false       |
| Supporto Jumbo Frames:               | true        |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 10,100,1000 |

## TRASMISSIONE DATI

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Buffer di memoria di pacchetto (MB): | 1.5   |
| Capacità di commutazione (Gbit/s):   | 25    |
| Dimensioni tavola MAC (voci):        | 16000 |
| Store-and-forward:                   | true  |

tasso di inoltro (Mpps):

18.6

## CARATTERISTICHE

Certificazione:

CE, FCC ,RoHS

Montaggio rack:

false

## DATI LOGISTICI

Codice del Sistema Armonizzato (SA):

85176990

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Dissipazione del calore (BTU/h):

41.32

Intervallo di temperatura:

-40 - 70 °C

Intervallo temperatura di funzionamento:

0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento:

10 - 90%

Umidità:

5 - 90%

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

Guida rapida:

true

## CONNETTIVITÀ

Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame):

5

Quantità di porte RJ-45:

5

Tipo di porte RJ-45:

2.5G Ethernet (100/1000/2500)

## CARATTERISTICHE DI GESTIONE

Tipo interruttore:

Unmanaged