


Modello: AC1200 DUAL-BAND WI-FI ACCESS POINT

Codice: TL-WA1201



image not found or type unknown



## DESCRIZIONE

### AC1200 DUAL-BAND WI-FI ACCESS POINT ?

TP-Link TL-WA1201. Velocità massima di trasferimento dati: 867 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 867 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Funzioni SSID (Service Set Identifier): Multiple SSIDs. Caratteristiche IPv4 e IPv6: Dual stack IPv4/IPv6. Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato: Active PoE, Voltaggio di uscita: 12 V, Corrente d'uscita: 1,5 A. Installazione: Tavolo, Colore del prodotto: Bianco

## CARATTERISTICHE ?

## CARATTERISTICHE

2.4 GHz:	true
5 GHz:	true
6 GHz:	false
Certificazione:	CE, FCC, RoHS
Potenza di trasmissione (CE):	20 - 23 dbm
Potenza di trasmissione (FCC):	30 dbm
Tipo MIMO:	Multi User MIMO
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) (Mbit/s):	300
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) (Mbit/s):	867
Voltaggio di uscita:	12 V
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME):	true

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

Adattatore AC/DC:	true
Adattatore PoE incluso:	true
Guida rapida:	true

## DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	37
Altezza imballo (mm):	69
Larghezza (mm):	225
Larghezza imballo (mm):	400
Peso dell'imballo (g):	860
Profondità (mm):	145.5
Profondità imballo (mm):	

**COLLEGAMENTO IN RETE**

Cliente DHCP:	true
Supporto qualità del servizio (QoS):	true
Universal Plug and Play (UPnP):	true
Velocità massima di trasferimento dati (Mbit/s):	867
VLAN support:	true

**DETTAGLI TECNICI**

Conformità alla sostenibilità:	true
--------------------------------	------

**GESTIONE ENERGETICA**

Corrente d'uscita (A):	1.5
Supporto Power over Ethernet (PoE):	true

**DESIGN**

Installazione:	Table
----------------	-------

**ERGONOMIA**

Interruttore On/Off:	true
----------------------	------

**CONDIZIONI AMBIENTALI**

Intervallo di temperatura:	-40 - 70 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	10 - 90%
Umidità:	10 - 90%

## SICUREZZA

Lista di controllo accesso (ACL): true

Wireless Distribution System (WDS) automatico: true

## CARATTERISTICHE DI GESTIONE

MIMO: true

Sicurezza WPS Push Button: true

Tasto reset: true

## DATI SU IMBALLAGGIO

Numero di prodotti inclusi (pz): 1

## ANTENNA

Qualità dell'antenna: 4

Tipo di antenna: External

## CONNETTIVITÀ

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 1

## PROTOCOLLI

Server DHCP: true

## ALTRE CARATTERISTICHE

Sistema operativo compatibile:  
Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare,  
UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled  
browser