


Modello: 2-BAY ARM 4C 2.0GHZ - 2X SATA 3.5/2.5 - 4GB RAM

Codice: TS-216G



DESCRIZIONE

2-BAY ARM 4C 2.0GHZ - 2X SATA 3.5/2.5 - 4GB RAM ?

QNAP TS-216G. Tipo: NAS. Tipo di case: Tower. Classe del dispositivo: Grandi Aziende. Famiglia processore: Cortex-A, Modello del processore: Cortex-A55, Frequenza del processore: 2 GHz. RAM installata: 4 GB. Tipi di unità di archiviazione installate: HDD

CARATTERISTICHE

COLLEGAMENTO IN RETE

Adattatore WLAN supportato:

| | |
|-----------------------------------|------|
| | true |
| Collegamento ethernet LAN: | true |
| Supporto Jumbo Frames: | true |
| Wake-on-LAN ready: | true |

PRESTAZIONE

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Allarme: | true |
| Classe del dispositivo: | Large Enterprise Business |
| Display incorporato: | true |
| Funzione di copia USB: | true |

ARCHIVIAZIONE

| | |
|---|------------|
| Alloggiamenti delle unità hot-swap: | true |
| Dimensione del dispositivo di archiviazione: | 2.5/3.5 |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: | Serial ATA |
| Interfaccia dispositivo di archiviazione: | Serial ATA |
| Numero di unità di archiviazione installate: | 2 |
| Tipi di unità di archiviazione installate: | HDD |
| Tipi di unità di archiviazione supportate: | HDD & SSD |
| Unità di archiviazione installate: | true |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|-------------------------------|------|
| Altezza (mm): | 165 |
| Larghezza (mm): | 102 |
| Peso (g): | 1450 |
| Peso dell'imballo (g): | 2410 |
| Profondità (mm): | |

PROCESSORE

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Architettura processore: | ARM Cortex-A55 |
| Famiglia processore: | Cortex-A |
| Frequenza del processore (GHz): | 2 |
| Modello del processore: | Cortex-A55 |
| Numero di core del processore: | 4 |
| Produttore processore: | ARM |

ERGONOMIA

| | |
|----------------------|------|
| Blocco cavo: | true |
| Interruttore On/Off: | true |

GESTIONE ENERGETICA

| | |
|--|-------------|
| Capacità dell'alimentatore (W): | 65 |
| Consumi (W): | 13.907 |
| Consumo energetico (in sospensione) (W): | 4.973 |
| Numero di alimentatori: | 1 |
| Posizione alimentazione: | Built-in |
| Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 V |

CONNETTIVITÀ

| | |
|--|------|
| Connessioni simultanee: | 200 |
| Porta USB: | true |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 2 |

Quantità porte USB 2.0: 2

CARATTERISTICHE

CPU configuration (max): 1

Diametro del ventilatore (mm): 70

Memoria flash (MB): 4000

numero di dispositivi di archivio supportati: 2

RAM installata (GB): 4

Tipo: NAS

MEMORIA

Data Integrity Check (verifica integrità dati): false

Massima RAM supportata (GB): 4

DETTAGLI TECNICI

Durata della garanzia (anno/i): 2

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura: -20 - 70 °C

Intervallo temperatura di funzionamento: 0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento: 5 - 95%

GRAFICA

Modello scheda grafica integrata: Arm Mali-G52

DESIGN

Numero di ventole (ventola(e)): 1

Tipo di case:

Tower

Tipo di raffreddamento:

Active

CARATTERISTICHE DI GESTIONE

Tasto reset:

true