


**Modello: AX1800 DUAL-BAND WI-FI 6 VDSL/ADSL MODEM
ROUTER, 5**

Codice: VX230V



DESCRIZIONE

AX1800 DUAL-BAND WI-FI 6 VDSL/ADSL MODEM ROUTER, 5 ?

TP-Link VX230v. Tipo di connessione WAN: RJ-11/RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1201 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Funzionalità NAT: NAT Forwarding. Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6

CARATTERISTICHE

?

CONTENUTO DELL'IMBALLO

Adattatore AC/DC:	true
Guida d'installazione rapida:	true

GESTIONE ENERGETICA

Adattatore esterno:	true
Corrente d'uscita (A):	2
Tipologia alimentazione:	DC

CARATTERISTICHE DSL

ADSL:	true
ADSL2:	true
ADSL2+:	true
VDSL2:	true

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm):	67.5
Larghezza (mm):	199.7
Profondità (mm):	148.6

CARATTERISTICHE WIRELESS LAN

Banda Wi-Fi:	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) (Mbit/s):	574
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) (Mbit/s):	1201
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) (Mbit/s):	1201
Wi-Fi standard:	Wi-Fi 6 (802.11ax)

COLLEGAMENTO IN RETE

Cliente DHCP:	true
Collegamento ethernet LAN:	true
DNS Dinamico (DDNS):	true
Port Triggering:	true
Quantità tunnel VPN:	16
Radio senza fili:	true
Supporto qualità del servizio (QoS):	true
Supporto VPN:	OpenVPN, PPTP VPN, IPSec VPN
Tipo di interfaccia LAN Ethernet:	Gigabit Ethernet

REQUISITI DI SISTEMA

Compatibilità Mac:	true
--------------------	------

ANTENNA

Design dell'antenna:	Internal
----------------------	----------

CARATTERISTICHE

Funzionalità NAT:	NAT Forwarding
Port forwarding:	true
Tipo di prodotto:	Tabletop router
Voltaggio di uscita:	12 V

ERGONOMIA

Interruttore On/Off:	true
----------------------	------

CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura:	-40 - 60 °C
Intervallo temperatura di funzionamento:	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:	10 - 90%
Umidità:	5 - 90%

CONNETTIVITÀ

Jack DC-in:	true
Porta USB:	true
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):	4
Quantità porte RJ-11:	2
Quantità porte USB 2.0:	1

CONNESSIONE WAN

Modem USB compatibile con 3G/4G:	false
Slot per scheda SIM:	false
Tipo di connessione WAN:	RJ-11/RJ-45
WAN DSL:	true
WAN Ethernet:	true

PRESTAZIONE

Montabile a parete:	true
Tecnologia di cablaggio:	10/100/1000Base-T(X)

DATI SU IMBALLAGGIO

Numero di prodotti inclusi (pz):	1
---	---

PROTOCOLLI

Protocolli di rete supportati:

IPv4, IPv6

Server DHCP:

true

CARATTERISTICHE DI GESTIONE

Sicurezza WPS Push Button:

true

Tasto reset:

true

Tecnologia MU-MIMO:

true

DESIGN

Spia:

true